

tesa® extra Power

Ürün Bilgisi



56064

Ürün Açıklaması

tesa Extreme repair, iletken olmayan bir elektrik bandı veya boru ve tesisat tamiri için geçici olarak kullanılabilen kendi kendine yapışan bir tamir bandıdır.

Özellikler

- 12 bar basınç dayanımı
- UV'ye dayanıklı
- -60°C ile +260°C arasında sıcaklığa dayanıklı
- 8000V elektrik dayanımı

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|---------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | Silikon | • Toplam kalınlık | 500 µm |
|--------------------|---------|-------------------|--------|

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--------------------------------|-----------|--------------------------------|--|
| • Çekme direnci | 33 N/cm | • Su geçirmez | evet |
| • Application temperature from | -60 °C | • Sıcaklık direnci | evet |
| • Application temperature to | +260 °C | • Üstüne yazılabilir | hayır |
| • Gerilebilirlik | 750 % | • UV-direnci | evet |
| • Kalıntısız sökülebilmek | evet | • Uygun yüzeyler | Düzgün tahta,
Seramik, tuğla, Birçok
plastikler, Cam, Akrilik
cam, Sıva, Metal,
çelik, taş |
| • Kullanım alanı | Dış mekan | | |
| • Nem direnci | evet | | |
| • Ozone resistance | evet | | |
| • Solventsiz | evet | | |
| • Strappabile a mano | hayır | | |
| | | • Water resistance | evet |
| | | • Yapışma gücü | Çok yüksek yapışma |
| | | • Yağa ve grese karşı dirençli | evet |
| | | • Yaşlanma direnci (UV) | evet |
| | | • Yırtılmaya dayanıklı | evet |

sertifikalar

Sertifikalı olarak

- UL 510

tesa® extra Power

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?cp=4600DIY>