

tesa® extra Power Ekstra güçlü duct bandı



Ürün Bilgisi

56338, 56389, 56388, 56380, 56348, 56490

Ürün Açıklaması

tesa® extra Power Universal, ekstra bağlanma gücüne sahip çok yönlü bir banttır. El işleri, tamir, sabitleme, demetleme ve işaretleme gibi birçok uygulama için idealdir.

Özellikler

- El işleri, onarım, sabitleme, demetleme, güçlendirme, işaretleme ve çok daha fazlası için
- Günlük basit çözümler ve hızlı & kolay onarımlar için
- Tüm yüzey tiplerine çok iyi yapışma
- İç ve dış mekan uygulamaları için hava koşullarına dayanıklı
- Elle yırtılabilir
- Solvent içermez

Uygulama Alanları

Bu Bant en iyi temiz, düzgün yüzeylerde çalışır. Bandı uygulayın ve yüzeye sıkıca bastırın.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PET lifli PE film	• Toplam kalınlık	215 µm
• Yapışkan türü	sentetik kauçuk		

Özellikler / Performans Değerleri

• Çekme direnci	46.3 N/cm	• Su geçirmez	evet
• Application temperature from	10 °C	• Sıcaklık direnci	evet
• Application temperature to	50 °C	• Üstüne yazılabilir	hayır
• Çevre dostu paketlenme	hayır	• UV-direnci	evet
• Gerilebilirlik	19 %	• Uygun yüzeyler	Düzgün tahta, Seramik, Birçok plastikler, Cam, Metal
• Kalıntısız sökülebilme	hayır		
• Kullanım alanı	İç ve Dış mekan	• Water resistance	evet
• Nem direnci	evet	• Yapışma gücü	Yüksek yapışma
• Ozone resistance	evet	• Yağa ve grese karşı dirençli	evet
• Solventsiz	evet	• Yaşlanma direnci (UV)	evet
• Strappabile a mano	evet	• Yırtılmaya dayanıklı	evet

tesa® extra Power Ekstra güçlü duct bandı

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?cp=56388DIY>