

tesa® Fayans ve Metal yüzeyler için Yapışkan Yedek Bant 3 kg



Ürün Bilgisi

77761

Ürün Açıklaması

Fayanslar & Metal için Yapışkan Çivi 3 kg için dolum paketi. Yapışkan Çivinin kolayca yeniden kullanımı veya tek başına kullanım için.

Özellikler

- Fayanslar & Metal için Yapışkan Çivi (3 kg) tekrar kullanımı için şerit
- İç mekanlarda fayans gibi düzgün ve sert yüzeyler için
- Şerit başına 3 kg'a kadar nesneler için
- Şerit, çivi olmadan tek başına da kullanılabilir
- İz bırakmadan çıkarılabilir

Uygulama Alanları

Nasıl başvurulur – Adım adım1. En iyi yapışmayı sağlamak için yüzeyi, silikon içermeyen bir cam temizleyici veya ispirto ile temizleyin. Uygulama yapmadan önce yüzeyin tamamen kuru olduğundan emin olun.

2. Yapışkan Şerit ilk olarak daha pürüzlü yüzeye uygulanmalıdır. Açıkta olan yapışkan alana herhangi bir zamanda dokunmamaya dikkat edin.

3. Şeridin tamamına en az 5 saniye boyunca eşit şekilde bastırın, ardından koruyucu folyoyu çıkarın.

4. Şimdi, ister nesnenizi ister bir tesa® Yapışkan Çivi'yi şeridin üstüne hizalayarak ve aşağı doğru katlayarak uygulayın. Nesnenizin tamamına veya tüm çiviye en az 5 saniye boyunca eşit şekilde bastırın.

5. Kolayca çıkarabilmek için tırnağın veya nesnenizin arkasında ulaşılabilir olacak şekilde bırakılması gerekir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------------------|------|
| • Yapışkan türü | sentetik kauçuk | • Holding power of strip up to | 3 Kg |
| • Toplam kalınlık | 650 µm | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------|
| • Application temperature from | -15 °C | • Solventsiz | evet |
| • Kalıntısız sökülebilme | evet | • Su geçirmez | hayır |
| • Kimyasallara karşı direnç | hayır | • Tehlikeli madde | hayır |
| • Materyal | PE (polietilen) | • UV-direnci | hayır |
| • Nem direnci | hayır | • Yağa ve grese karşı dirençli | hayır |
| • Ozone resistance | hayır | | |

tesa® Fayans ve Metal yüzeyler için Yapışkan Yedek Bant 3 kg

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?cp=77761>