

tesa® Duvar kağıdı ve Alçı Yüzeyler için Yapışkan Çivi 1 kg



Ürün Bilgisi

77774

Ürün Açıklaması

1 kg'a kadar ayarlanabilir yükseklikli Yapışkan Çivi. Duvar kâğıdı veya alçı gibi dokulu ve hassas yüzeylerde resim asmak ve hizalamak için idealdir.

Özellikler

- Duvar kâğıdı veya alçı gibi dokulu ve hassas yüzeyler için
- Her çivi için 1 kg'a* veya 2 çiviyle 2 kg'a kadar nesneler için
- Düz hizalama için yükseklik ayarı imkanı
- İz bırakmadan çıkarılabilir
- Yeni bir şeritle tekrar kullanılabilir

*En iyi sonuçlar için lütfen kullanım kılavuzunu okuyun

Uygulama Alanları

Nasıl başvurulur – Adım adım1. Her Yapışkan Şerit'ten en iyi şekilde yararlanmak için yüzeyi tozdan ve kirden arındırmak üzere tozsuz bir bezle temizleyin.

2. Yapışkan Şerit'i daha pürüzlü yüzeye uygulayın; yani duvar kâğıdı veya alçı durumunda her zaman mavi tırnak duvara bakacak şekilde, duvara uygulayın. Uygulamadan önce, yüzeyinizin asmak istediğiniz nesnenin ağırlığını taşıyacak kadar sağlam olduğundan emin olun.

3. Şeridin tamamına en az 5 saniye boyunca eşit şekilde bastırın ve koruyucu folyoyu yalnızca bundan sonra çıkarın. Bu şekilde bastırmak, esnek polimer zincirlerinin yüzeye U şeklinde bağlantılar kurmasını etkinleştirir. Güçlü ve güvenilir tutuşu sağlayan bu bağlantılardır; dolayısıyla ne kadar sert ve eşit bastırırsanız, o kadar iyi tutar.

4. Şimdi, tesa® Ayarlanabilir Yapışkan Çivi'yi şeridin üst kenarına hizalayarak uygulayın ve sonra aşağıya doğru katlayın. Çivinin tamamı boyunca en az 5 saniye eşit şekilde bastırın.

5. Tırnak, kolay çıkarma için nesnenizin arkasında ya da çivinin altında erişilebilir durumda bırakılmalıdır.

6. Kırmızı mandalı yukarı iterek çivi başını kilitten çıkarın, istediğiniz konuma ayarladıktan sonra kırmızı mandalı tekrar aşağı ittirip yerine oturana kadar bastırarak başı kilitleyin.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- Yapışkan türü sentetik kauçuk
- Holding power of strip up to 1 Kg

tesa® Duvar kağıdı ve Alçı Yüzeyler için Yapışkan Çivi 1 kg

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• Application temperature from	-15 °C	• Su geçirmez	hayır
• Kalıntısız sökülebیلme	evet	• Tehlikeli madde	hayır
• Kimyasallara karşı direnç	hayır	• Tekrar kullanılabilir	evet
• Materyal	PS (polistiren)	• UV-direnci	hayır
• Nem direnci	hayır	• Yağa ve grese karşı dirençli	hayır
• Ozone resistance	hayır		

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?cp=77774>