

tesa® 51300

Ürün Bilgisi



Isıya Dayanıklı Çok Amaçlı Bantlı Kumaş Bant

Ürün Açıklaması

tesa® 51300, ısıya dayanıklı termoset yapıştırıcıya sahip ince bir krepe kağıttan bantlı kumaş bantdır ve üretim sürecinin bir parçası olarak, vernikleme sonrası bir kurutma tüneline geçmesi gereken ya da ısı ile yapay yaşlandırmaya maruz kalan bileşenlerin bantlanması için idealdir. Isı ve yaşlanmaya dayanıklı yapıştırıcısı sayesinde tesa® 51300 aynı zamanda stok-bantlama için de uygundur. Isıya dayanıklı çok amaçlı bantlı kumaş bant, şamoa ve mavi renklerde mevcuttur.

Özellikler

- Yüksek kısa süreli sıcaklık dayanımı (180°C)
- Mükemmel bantlama performansı için güçlü doğal kauçuk yapıştırıcı
- Isıya ve yaşlanmaya dayanıklı termoset yapıştırıcı

Uygulama Alanları

- tesa® 51300, vernikleme sonrası kurutma tüneline geçmesi gereken ya da ısı ile yapay yaşlandırmaya maruz kalan bileşenlerin bantlanması için kullanılır
- Isıya ve yaşlanmaya dayanıklı bantlı kumaş bant, stok-bantlama için idealdir

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | hafif krepe kâğıt | • Toplam kalınlık | 160 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|------|-----------------|---------|
| • Kopma anındaki uzama | 12 % | • Çekme direnci | 39 N/cm |
|------------------------|------|-----------------|---------|

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 4.1 N/cm |
|------------------|----------|

tesa® 51300

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Renkler: chamois, mavi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51300>