

tesa® 4308

Ürün Bilgisi



Yüksek Talep Gösteren Boya Uygulamaları İçin Premium Maskeleme Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4308, otomotiv satış sonrası ve taşımacılık endüstrilerindeki yüksek talep gören maskeleme uygulamaları için özel olarak geliştirilmiş, doğal kauçuk yapıştırıcılı düz krepe kâğıt maskeleme bandıdır. Bu yapışkan bant, boyama işlemi sırasında maskeleme için uygundur ve sonrasında fırın kurutma işlemine dayanabilir, 110°C'ye kadar sıcaklıklara karşı direnç gösterir.

tesa® 4308 hem 2-bileşenli hem de su bazlı boyalarla kullanılabilir. Bant yüzeyi, boyanın sızmasını önler ve oldukça şekil alabilir ve esnektir. Maskeleme bandı, metal, kauçuk, cam ve plastik gibi farklı yüzeylerde mükemmel yapışma özelliklerine, yüksek ilk tutunmaya ve hızlı yapışmaya sahiptir.

Sürdürülebilir bakış açıları

Toplam ürünün liner hariç olmak üzere %50 biyo-bazlı içeriğe (ağırlıkça) sahiptir



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Özellikler

- Düz krepe kâğıt taşıyıcı mükemmel şekil alabilirlik sunar ve parmak dostudur.
- Canlı mavi rengiyle yüksek görünürlük sağlar.
- Metal, kauçuk, cam ve plastik gibi çeşitli yüzeylere güçlü yapışma sağlar.

Uygulama Alanları

- Otomotiv endüstrisi, araç gövde onarımı ve taşımacılık sektöründe zorlu maskeleme uygulamaları için idealdir.
- 110°C'ye kadar sıcaklıklara dayanıklı fırın kurutma işlemlerine uygundur.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | hafif krepe kâğıt | • Total sustainable product excl. | 50 % |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | liners by weight (acc. EN 16785) | |
| | | • Toplam kalınlık | 150 µm |

tesa® 4308

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	12 %	• Keskin renk sınırı	çok iyi
• Çekme direnci	47 N/cm	• Strappabile a mano	çok iyi
• Boya tutunması	çok iyi	• Sıcaklık direnci (60 dakika)	100 °C
• Çıkarması kolay	evet	• Uygunluk	iyi

Yapışma

• Çeliğe yapışma	4 N/cm
------------------	--------

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4308>