

tesa® 60400

Ürün Bilgisi



tesa® 60400 – Biyolojik ve Güçlü

Ürün Açıklaması

tesa® 60400, endüstride orta ağırlıktaki ambalaj uygulamaları (15 - 30 kg) için uygun, biyolojik bazlı bir ambalaj bandıdır. Bu bant için seçilen taşıyıcı malzeme, PLA olarak da bilinen polilaktik asittir. PLA, %100 olarak mısır nişastası, manyok kökleri veya şeker kamışı gibi yenilenebilir hammaddelerden üretilir. Bu bantta kullanılan sistem yapıştırıcısı, doğal bazlı bir reçineyle birleştirilmiş doğal kauçuktur. Akıllı hammadde seçimi ve olağanüstü tasarımı sayesinde, tesa® 60400, %98 biyokarbon içeriğiyle üretilir ve bu sayede daha düşük bir karbon ayak izine sahiptir.

Sürdürülebilir bakış açıları



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Özellikler

- DIN-CERTCO ve TÜV AUSTRIA'dan resmi sertifikasyon (her iki enstitüden de en yüksek puan)
- Çözücü içermeyen üretim süreci
- Güçlü yapışma
- Dayanıklı taşıyıcı malzeme
- Geri dönüştürülmüş kartonlarda mükemmel performans
- Toplam %98 biyolojik bazlı karbon içeriği
- Diğer standart ambalaj bantlarına kıyasla daha düşük CO₂ emisyonu

Uygulama Alanları

- Orta ağırlıktaki karton kutuların (15 - 30 kg) kapatılması
- Manuel ve otomatik dispenserlerle uyumludur
- Ambalajlama, demetleme ve kapatma

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------|------|
| • Taşıyıcı malzeme | Poly lactide (PLA) | • Biyo-bazlı (biyo-karbon içerikli) | 98 % |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Ürün Çeşitleri

- | | |
|------------------|--------|
| • Mevcut renkler | saydam |
|------------------|--------|

tesa® 60400

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	185 %	• Silent unwinding	hayır
• Çekme direnci	30 N/cm	• Strappabile a mano	iyi
• Elle uygulama	evet	• Suitable for dangerous goods	hayır
• Otomatik uygulama	evet	• Suitable for deep freezing	evet
• Packaging Weight	Up to 25 kg		

Yapışma

• Çeliğe yapışma	3.5 N/cm
------------------	----------

Ek Bilgiler

tesa® 60400 tüm mürekkep sistemleriyle baskıya uygundur

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=60400>