

tesa® 50118

Ürün Bilgisi



Sürdürülebilir bakış açıları



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PET Tüylü Bez Bant	• Renk	beyaz
• Yapışkan türü	akrilik	• Bantın kalınlığı	540 µm
• Koruyucu türü	PET	• Koruyucu kalınlığı	51 µm
• Geri dönüştürülmüş	88 %	• Koruyucunun rengi	saydam

Ürün Çeşitleri

• Mevcut renkler	siyah, beyaz
------------------	--------------

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	70 %	• Kısa süreli sıcaklık direnci	160 °C
• Çekme direnci	31 N/cm	• Pürüzlü yüzeyler için uygun	çok iyi
• Düşük VOC	çok iyi	• Ses sönümleme (LV312)	Class C
• İlk Yapışma	çok iyi	• Statik kayma direnci	çok iyi

Yapışma

• PET'e yapışma (hemen)	8.5 N/cm
-------------------------	----------

tesa® 50118

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=50118PV3>