

# tesa® Softprint 72726 Secure-X



## Ürün Bilgisi

Köpük klişe montaj bandı: KLASİK Ürün Tasarımı

## Ürün Açıklaması

Çift taraflı köpük bant

## Özellikler

- Köpük özellikleri: Düşük kalınlık toleransı. Uzun ömürlü, sürekli geri kazanım özellikleri.
- Yapışkan özellikleri: Düşük yapışma yüzey özellikleri. Mükemmel klişe tutunması. Yeterli klişe sökme. Sleeve tarafına mükemmel bant yapışması.
- Ek özellik: Klişe monte edildiğinde hava kabarcığı oluşumunu önleyen, yapılı PP-liner.

## Uygulama Alanları

1.14 mm (0.045") ve 1.70 mm (0.067") flekso baskı klişelerinin çelik/alü/PU ve glassine silindirlere montajı

## Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

## Ürün Yapısı

|                    |                                   |                   |        |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | Film katmanlı<br>polietilen köpük | • Koruyucu türü   | PP     |
| • Yapışkan türü    | güçlendirilmiş akrilik            | • Toplam kalınlık | 550 µm |

## Özellikler / Performans Değerleri

|                 |       |                       |           |
|-----------------|-------|-----------------------|-----------|
| • Color of foam | beyaz | • Kalınlık kategorisi | 500       |
| • Color of logo | mavi  | • Sertlik             | orta sert |

# tesa® Softprint 72726 Secure-X

## Ürün Bilgisi

### Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=72726>