

tesa® 55960

Ürün Bilgisi



Genel Amaçlı PVC Ambalaj Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 55960, doğal kauçuk bir yapışkan ile kombine edilmiş bir polivinil klorür film taşıyıcıya dayanan bir ambalaj bandıdır. Yüksek tutunma ve kısa temas süresi, bandın uygulamasından kısa bir süre sonra kutunuz için en iyi güvenliği sağlar.

Özellikler

- Doğal kauçuk yapışkan sistemi, çeşitli yüzeylerde çok iyi yapışma özellikleri sunar
- Bant kullanımı kolaydır, düzgün, sürekli ve sessiz bir şekilde açılır.

Uygulama Alanları

- tesa® 55960, orta ağırlıktaki kutuların elle kapatılması için kullanılır
- Kolay ve düşük sesle açılması, bandı çeşitli endüstrilerde büyük ölçekli kullanımlar için ideal kılar
- Yüksek tutunma ve kısa temas süresi, hızlı ve güvenilir bir tutuş sağlar

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | PVC film | • Toplam kalınlık | 52 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Ürün Çeşitleri

- | | |
|------------------|-------|
| • Mevcut renkler | beyaz |
|------------------|-------|

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|----------------------|------|
| • Kopma anındaki uzama | 75 % | • Silent unwinding | evet |
| • Çekme direnci | 50 N/cm | • Strappabile a mano | evet |

Yapışma

- | | |
|------------------|--------|
| • Çeliğe yapışma | 2 N/cm |
|------------------|--------|

tesa® 55960

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Bant uygulaması en iyi oda sıcaklığında gerçekleştirilir. Uygulandıktan sonra tesa® 55960, tipik sevkiyat ve depolama koşullarında normal sıcaklık aralığı boyunca iyi performans gösterir.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=55960WT>