

tesa®

Ürün Bilgisi

56481, 56491

Ürün Açıklaması

tesa® Ultra Power Under Water yapışkan bant, nem ve ısı gibi çeşitli koşullarda güvenilir bir tutuş ve koruma sağlar. Bu özellik, onu dış mekan onarımları, ıslak yüzeyler ya da su altı kullanımı için ideal kılar.

Özellikler

*

- Islak ortamlarda hızlı ve kolay onarımlar için: Su altında bile sızıntı ve hasarlar için mükemmel bir seçimdir
- Sağlam ve dayanıklı: Ekstra kalın onarım bandı, olağanüstü güçlü yapışma sağlar
- İklimeye dayanıklı direnç: Su geçirmezlik, UV ve sıcaklık direnci sayesinde her zaman etkili onarımlar
- Dayanıklılık ve esneklik: Aşınmaya karşı dayanıklı onarım bandı çeşitli şekil ve nesnelere uyum sağlar
- Çok yönlü: Islak veya kuru delikleri, çatlakları ya da sızıntıları hem iç hem de dış mekanlarda kapatmak için idealdir
- Neredeyse görünmez onarımlar için siyah ve şeffaf seçenekleri mevcuttur.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PVC film | • Toplam kalınlık | 730 µm |
| • Yapışkan türü | kauçuk bazlı | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| • Çekme direnci | 90 N/cm | • Sıcaklık direnci | evet |
| • Aşınma direnci | evet | • Üstüne yazılabilir | hayır |
| • Kalıntısız sökülebilme | hayır | • UV-direnci | çok iyi |
| • Kullanım alanı | İç ve Dış mekan | • Uygun yüzeyler | Birçok plastikler, Cam, Metal, çelik |
| • Ozone resistance | evet | • Yapışma gücü | Çok yüksek yapışma |
| • Solventsiz | hayır | • Yağa ve grese karşı dirençli | evet |
| • Strappabile a mano | hayır | • Yaşlanma direnci (UV) | evet |
| • Su geçirmez | evet | • Yırtılmaya dayanıklı | evet |

tesa®

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?cp=56481DIY>