


tesa® 50620

Ürün Bilgisi



PET Masking Tape with 200°C Silicone Adhesive

Ürün Açıklaması

tesa® 50620 standart toz boya bandı, yeşil yarı saydam, yüksek sıcaklığa dayanıklı bir maskeleme bandıdır. Silikon yapıştırıcı polyester taşıyıcıya sahiptir.

tesa® 50620, özellikle toz boya işlemleri sırasında maskeleme ve yüzey koruma uygulamaları için çeşitli alanlarda kullanılır.

Özellikler

- Maskeleme ve yüzey koruma uygulamaları için kalıntı bırakmadan çıkarılabilir.
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı bu bant, kolay uygulanabilir ve tek parça halinde, arkasında kalıntı bırakmadan çıkarılabilir.
- Bant, net renk ayrımları sağlar ve boyanın yüzeye iyi tutunmasına imkan tanır.
- Maskeleme bandının silikon yapıştırıcı sistemi sayesinde, 200°C'ye kadar olan sıcaklıklara 30 dakikaya kadar dayanıklıdır.

Uygulama Alanları

- tesa® 50620, genel toz boya uygulamaları sırasında korunması gereken alanların maskelemesi için uygundur.
- Yüksek sıcaklık bandı, 200°C'ye kadar olan sıcaklıklara 30 dakika boyunca dayanabilir.
- tesa® 50620, yüzey koruma uygulamaları veya polar olmayan malzemelerin yapıştırılması için de kullanılır.
- Maskeleme bandı, kalıntı bırakmadan çıkarılabilir özelliktedir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|---------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | PET | • Toplam kalınlık | 70 µm |
| • Yapışkan türü | Silikon | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------------------|--------|
| • Kopma anındaki uzama | 110 % | • Dielektrik gerilim dayanımı | 4000 V |
| • Çekme direnci | 75 N/cm | • Keskin renk sınırı | evet |
| • Boya tutunması | iyi | • Strappabile a mano | hayır |
| • Çıkarması kolay | evet | • Sıcaklık direnci (30 dakika) | 200 °C |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 3.6 N/cm |
|------------------|----------|

tesa® 50620

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=50620>