


tesa® 50620

Ürün Bilgisi



Silikon Yapışkanlı PET Maskeleme Bandı 200°C

Ürün Açıklaması

tesa® 50620 Temel toz boya maskeleme bandı, polyester taşıyıcıya sahip, silikon bazlı yapışkana sahip, yeşil şeffaf, yüksek sıcaklığa dayanıklı bir maskeleme bandıdır. tesa® 50620 çeşitli uygulamalarda, özellikle toz kaplama işlemleri sırasında maskeleme için ve yüzey koruma uygulamalarında kullanılır.

Özellikler

- Maskeleme ve yüzey koruma uygulamaları için kalıntı bırakmadan çıkarılabilirlik
- Yüksek sıcaklık bandı, kolay uygulanabilirlik ve tek parça halinde, kalıntı bırakmadan kolayca çıkarılabilme özelliğine sahiptir
- Bant, keskin renk hatlarını mümkün kılar ve iyi boya tutuşu sunar.
- Maskeleme bandının silikon yapışkan sistemi, bandı ısıya dayanıklı hale getirir ve aynı anda 30 dakikaya kadar 200°C'ye dayanabilir.

Uygulama Alanları

- tesa® 50620 genel toz kaplama uygulamaları sırasında koruma altına alınacak alanların maskelemesi için uygundur
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı bant, 30 dakika boyunca 200°C'ye kadar dayanabilir
- tesa® 50620 yüzey koruma uygulamalarında veya kutupsuz malzemelerin birleştirilmesinde kullanılır
- Maskeleme bandı, kalıntı bırakmadan kolayca çıkarılabilir

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|---------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | PET | • Toplam kalınlık | 70 µm |
| • Yapışkan türü | Silikon | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------------------|--------|
| • Kopma anındaki uzama | 110 % | • Dielektrik gerilim dayanımı | 4000 V |
| • Çekme direnci | 75 N/cm | • Keskin renk sınırı | evet |
| • Boya tutunması | iyi | • Strappabile a mano | hayır |
| • Çıkarması kolay | evet | • Sıcaklık direnci (30 dakika) | 200 °C |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 3.6 N/cm |
|------------------|----------|

tesa® 50620

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=50620>