

tesa® 64294

Ürün Bilgisi



Düşük sıcaklık (-10°C) uyumlu, artık bırakmayan tensilize çemberleme bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 64294PV02, özel bir doğal kauçuk yapışkan sistemine sahip tensilize polipropilen çemberleme bandıdır. tesa® 64294PV02'nin 0°C'nin altındaki sıcaklıklarda çıkarılması sırasında yavaş bir soyma hızı önerilir. tesa® 64294PV02, her türlü taşımada ürünlerin güvenli bir şekilde sabitlenmesi için özel olarak tasarlanmıştır.

Özellikler

- tesa® 64294PV02, düşük sıcaklığa mükemmel uyum sağlar.
- Çeşitli yüzeylere güvenli bir yapışma sağlar ve -10°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda yapışkan kalıntısı veya ayrılma olmadan çıkarılabilir.

Uygulama Alanları

- Her türlü endüstride kapama, tutma, sabitleme ve yüzey koruma. Örneğin beyaz eşya, ofis otomasyonu, mobilya ve metal endüstrileri.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | MOPP | • Toplam kalınlık | 105 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Ürün Çeşitleri

- | | |
|------------------|-------|
| • Mevcut renkler | beyaz |
|------------------|-------|

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------------|------|
| • Kopma anındaki uzama | 27 % | • Kalıntısız sökülebilme | evet |
| • Çekme direnci | 254 N/cm | • Renk bozulması olmaz | evet |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 3,2 N/cm |
|------------------|----------|

tesa® 64294

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=64294PV02>