

tesa® 60418

Ürün Bilgisi



Sentetik kauçuk yapışkanlı ince geri dönüştürülmüş PET ambalaj bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 60418 hafif ve orta ağırlıktaki kutular için %60 toplamdaki geri dönüştürülmüş içeriğe sahip daha sürdürülebilir bir kutu kapatma bandıdır.

tesa® 60418, yapışkan sentetik kauçuk sıcak eriyik yapıştırıcı ve %85'i tüketici sonrası geri dönüştürülmüş atıktan oluşan çok ince bir polyester taşıyıcıdan oluşur. Üstün taşıyıcı malzeme özellikleri sayesinde tesa® 60418 hem ince ve uyumlu hem de yırtılmaya karşı dirençlidir. Düşük açma kuvveti ve çok iyi anında kapatma performansı ile otomatik işlem için idealdir.

tesa 60418, hem verimliliğin hem de sürdürülebilirliğin önemli olduğu yüksek hacimli ambalaj uygulamaları için mükemmel bir seçimdir.

Sürdürülebilir bakış açıları

- %60 toplam geri dönüştürülmüş içerik
- Solvent içermeyen üretim
- Kağıt geri dönüşümünü bozmayan geri dönüşüm dostu yapışkan



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Özellikler

- 25 kg'a kadar kutular için
- Yırtılmaya karşı dirençli, ancak ince ve uyumlu taşıyıcı
- Otomatik ambalajlama süreçleri için ideal
- Kolay açılır
- Daha uzun makara ile daha az makara değişimi

Uygulama Alanları

- Hafif ve orta büyüklükte kutular için kutu kapatma
- Uzun makara ile manuel ve otomatik uygulama

tesa® 60418

Ürün Bilgisi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PET	• sentetik kauçuk	Hiçbiri
• Geri dönüştürülmüş	85 %	• Toplam kalınlık	36 µm

Ürün Çeşitleri

• Mevcut renkler	saydam, kahverengi, beyaz
------------------	---------------------------

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	120 %	• Solventsiz	evet
• Çekme direnci	38 N/cm	• Strappabile a mano	hayır
• Baskı yapılabilirlik	hayır	• Suitable for dangerous goods	hayır
• Otomatik uygulama	evet	• Suitable for deep freezing	hayır
• Packaging Weight	Up to 25 kg	• Transport Information	Temperature 0-35°C
• Silent unwinding	hayır		

Yapışma

• Çeliğe yapışma	6 N/cm
------------------	--------

sertifikalar

Sürdürülebilirlik Sertifikaları

- Tested according to INGEGE method 12 at an independant institute.
- Recycled content certified by an independant institute according to UNI EN ISO 14021:2021

tesa® 60418

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Bant uygulaması en iyi oda sıcaklığında yapılır. Uygulandığında tesa® 60418, tipik sevkiyat ve depolama koşullarında normal sıcaklık aralığında iyi performans gösterir.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=60418>