

tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive



Ürün Bilgisi

Hassas yüzeylerde kesin ve düzgün boya kenarları için yüksek kaliteli kâğıt maskeleme bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4333 Precision Mask Sensitive, doğal kauçuk yapışkanla kaplanmış ekstra ince ve sağlam bir kâğıt taşıyıcıdan oluşur.

Son derece donanımlı ve düz taşıyıcı malzeme, ürünün çeşitli yüzeylerde yüksek uyum sağlayabilmesini mümkün kılar. Ayrıca üstün özel yapışkan formülü, hassas ve kritik yüzeylerde maskeleme uygulamaları için gereken uygun yapışma gücünü sağlar. Bu da uygulamadan sonra 1 haftaya kadar kolay sökülebileceği olanağı sunar ve tek bir örtmede birden çok çalışma işlemini mümkün kılar.

Uygulama Alanları

Bu bant, neredeyse tüm iç mekân boya işleri için uygundur.

tesa® 4333 Precision Mask Sensitive, su bazlı boyalar ve verniklerle kullanılabilir ve üst düzey spatula teknikleri için bile uygundur.

Özellikle hassas ve kritik yüzeylerdeki uygulamalar için tasarlanmıştır.

Düz taşıyıcı malzeme yüzeye yüksek uyum sağlar ve son derece kesin, jilet gibi boya kenarları elde edilmesini sağlar.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	4.5 %	• Solventsiz	evet
• Çekme direnci	41 N/cm	• Strappabile a mano	çok iyi
• Kalıntısız sökülebilmek	evet	• ... gün sonra kalıntı bırakmadan çıkarılabilir	14 days
• Keskin renk sınırı	çok iyi		

Yapışma

• Çeliğe yapışma	0.6 N/cm
------------------	----------

tesa® 4333

Precision Mask® Sensitive

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Lütfen dikkat: Yapışkan bantlar hassas yüzeylerde bir haftadan uzun süre bırakılmamalıdır, aksi takdirde sökme sırasında kalıntı oluşabilir. Hassas bir yüzeyde yapışkan bant kullanmadan önce, lütfen en fazla 24 saatlik bir deneme uygulaması yapın.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=64333>