

tesa® 6042

Ürün Bilgisi



Tam otomatik delik kapatma için kartuş tabanlı aplikatör

Ürün Açıklaması

tesa® 6042 ProSeal, otomotiv delik kapatma uygulamaları için bir otomasyon çözümüdür.

Uç efektör, farklı tesa® sızdırmazlık yamalarını taşıyan kartuşlarla donatılmıştır. Bu kartuşlar, müşteri ile yerel bir tesa tesisinde dairesel bir süreçte döner ve kartuşun doldurulmasından sorumludur. Ürünün 4.000 adede kadar kesimli yamayı taşıyabilmesi, arada malzeme doldurulmasına ihtiyaç duymaması, 2-damga tasarımıyla farklı çapların uygulanabilmesi ve otomatik kartuş değişimi sayesinde yüksek uygulama hızları elde edilebilir.

Özellikler

- Tam otomasyon - tam otomatik malzeme besleme
- Maliyet azaltımı - daha düşük yatırım, daha fazla esneklik
- Atık azaltımı - kartuş beslemede dairesel süreç
- Takım Ağırlığı: 36 kg
- Takım Ölçüsü: 913,72x400x280,39 mm
- Kartuş başına kesimli yama adedi: 1.500 - 4.000
- Maks. Delik Çapı: 50mm
- Delik başına işlem süresi: 2 sn
- Kartuş değiştirme süresi: 5-10 sn
- Yama uygulama basıncı: 5 N/cm²
- Düzenli çevrim süresi içinde 20-30 yama uygulanabilir

Uygulama Alanları

- Alt gövde ekstrem hava koşullarına dayanabilen deliklerin kapatılması
- İç mekan akustik için özel gereksinimleri olan delik kapatma
- Batarya uygulaması Hücre, Modül veya Paketlerin deliklerinin kapatılması
- Aşınma koruması batarya paketlerindeki vidalı veya kaynaklı noktaların korunması

Uç efektör, farklı tesa Delik Kapama yamalarıyla donatılabilir, örneğin:

- tesa® 54335 PunctureGuard, dış mekan için yüksek gereksinimli uygulamalar
- tesa® 54332 FireGuard, termal kaçak halinde yangın dayanımı
- tesa® 54338 ince yama, iç mekanda daha az gereksinimli uygulamalar için, ör. sütunlar
- tesa® 54349 sağlam kaplama yaması, daha az gereksinimli dış veya iç mekan uygulamaları için, ör. marşpiyel

tesa® 6042

Ürün Bilgisi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- Renk renksiz

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|-------|----------------|--------|
| Maksimum rulo çapı | 6 | Roll width max | 440 mm |
| Maksimum rulo uzunluğu | 250 m | Tırtıklı bıçak | hayır |
| Materyal | Metal | | |

Ek Bilgiler

- tesa® 6042 ProSeal taşıma kapasitesine sahip tüm yaygın robot modelleriyle ve daha fazlasıyla birleştirilebilir.
- Aracı üretim hattına entegre etmek için müşteri bir entegratör sağlar.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=6042PV0TL>