

tesa® Sleeve 51036 PV9



Ürün Bilgisi

Otomotiv motor bölmesinde gelişmiş kablo demeti esnekliği için PET kumaş Sleeve®

Ürün Açıklaması

tesa Sleeve® 51036 PV9, solvent içermeyen gelişmiş akrilik yapışkanlı PET kumaş kablo demeti Sleeve®'dir. Yüksek sıcaklıklara ve zorlu çevre koşullarına dayanır.

Özellikler

- Yüksek sıcaklık dayanımı
- Yüksek esneklik
- Aşınmaya karşı dayanıklı
- Kolay ve verimli boylamasına uygulama
- Mükemmel kablo uyumluluğu
- Yaşlanmaya karşı dayanıklı
- Çevresel etkilere karşı dayanıklı
- Alev geciktirici
- Sislenme yapmaz
- Halojen içermez
- Yırtılmaya karşı dayanıklı
- Esnek ve pürüzsüz
- Siyah ve turuncu renklerde mevcuttur

Uygulama Alanları

tesa Sleeve® 51036 PV9, sıcaklık dayanımı ve kablo demeti esnekliği açısından yüksek taleplere sahip kablo demeti bölgelerinin toplamak için geliştirilmiştir.

Ana uygulama alanı, zorlu sıcaklık ve çevre koşullarına sahip otomotiv motor bölmesidir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|---------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PET bez | • Toplam kalınlık | 220 µm |
| • Yapışkan türü | akrilik | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------------------|---------|-------------------------------|--------|
| • Aşınma direnci (10mm mil, LV312) | Class C | • Temperature resistance max. | 150 °C |
| • Aşınma direnci (5mm mil, LV312) | Class B | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Ses sönümlleme (LV312) | Class A | | |

tesa® Sleeve 51036 PV9

Ürün Bilgisi

Yapışma

- Çeliğe yapışma 5 N/cm

Ek Bilgiler

Standart genişlikler: 68, 78, 100, 130, 155, 195 mm

Standart uzunluklar: 50 m

- Genişlik ve uzunluk kombinasyonlarının çoğu mümkündür

Özel delikli şekilde de mevcuttur

- Standart delik uzunluğu: 100-940 mm (10 mm artışlarla)
- Ek boyutlar talep üzerine mevcuttur

Kablo demeti çapı / tesa Sleeve® genişlik önerisi

< Ø 13 mm / 68 mm

Ø 13 mm – 16 mm / 78 mm

Ø 16 mm – 23 mm / 100 mm

Ø 23 mm – 33 mm / 130 mm

Ø 33 mm – 41 mm / 155 mm

Ø 41 mm – 54 mm / 195 mm

- Standart göbek çapı: 76 mm

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51036PV9>