

tesa® 51623

Ürün Bilgisi



Çözücüsüz kauçuk yapışkanlı PET dokusuz bant

Ürün Açıklaması

tesa® 51623, yolcu bölmesinde ağırlıklı olarak kullanılan bir kablo demeti kaplama bandıdır. Gürültü sönümlerme ve demetleme gücü gibi önemli özellikleri bir arada sunarken, kablo demetlerinin esnekliğini koruyarak OEM'de kolay montajı destekler. tesa® 51623, çözücüsüz kauçuk bazlı yapışkana sahip PET dokusuz bir kablo demeti bandıdır.

Özellikler

- Gürültü sönümlerme performansı
- Temel aşınma direnci performansı
- Esnek ve pürüzsüz görünüm
- Kablo demetlerinin güvenli şekilde demetlenmesi için yırtılmaya dayanıklı
- Uygulama sırasında sabit davranış için kararlı açılma kuvveti
- Yaşlanma direnci performansı
- Hızlı uygulama için elle yırtılabilir
- Düşük koku ve düşük VOC özellikleri

Uygulama Alanları

tesa® 51623, kablo demetlerinde sağlam gürültü sönümlerme ve güvenli demetleme performansı sağlamak için tasarlanmıştır. Bant, esas olarak yolcu bölmesi için kablo demetlerine uygulanır. Bant uygulandıktan sonra kablo demeti esnek kalır.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PET / non-woven | • Toplam kalınlık | 250 µm |
| • Yapışkan türü | (dokumasız)
kauçuk bazlı | | |

Ürün Çeşitleri

- | | |
|------------------|----------------|
| • Mevcut renkler | turuncu, siyah |
|------------------|----------------|

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------------------|---------|--|----------------------|
| • Kopma anındaki uzama | 20 % | • Rulo açma kuvveti (rulo genişliği > 9mm) | 10 N/roll (30 m/min) |
| • Çekme direnci | 45 N/cm | • Ses sönümlerme (LV312) | Class C |
| • Aşınma direnci (10mm mil, LV312) | Class B | • Temperature resistance max. | 105 °C |
| • Aşınma direnci (5mm mil, LV312) | Class A | • Temperature resistance min. | -40 °C |

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51623>

tesa® 51623

Ürün Bilgisi

Yapışma

- Çeliğe yapışma 2 N/cm

Ek Bilgiler

- Standart genişlikler: 9, 19, 25, 32, 38 mm
- Standart uzunluklar: 15, 25 m
- Standart rulo çapı: 38 mm
- Diğer boyutlar sadece talep üzerine mevcuttur

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51623>