

tesa® 51025 PV10



Ürün Bilgisi

Temel demetleme için elle yırtılabilen PET bez bant

Ürün Açıklaması

tesa® 51025 PV10, solvent içermeyen kauçuk bazlı yapışkana sahip bir PET bez kablo demetleme bandıdır. Bu bant özellikle yolcu bölmesindeki kabloların temel şekilde demetlenmesi ve 125°C'ye kadar çevresel koşullar için özel olarak tasarlanmıştır.

Özellikler

- Sıcaklık dayanımı 125°C
- Sabir açılma kuvveti
- Solvent içermeyen yapışkan
- Elle yırtılabilen

Uygulama Alanları

- Kabloların temel şekilde demetlenmesi
- Kablo birleştirme noktalarının korunması

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PET bez | • Toplam kalınlık | 150 µm |
| • Yapışkan türü | kauçuk bazlı | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| • Kopma anındaki uzama | 25 % | • Rulo açma kuvveti (rulo genişliği ≤ 9mm) | 8 N/roll (30 m/min) |
| • Çekme direnci | 80 N/cm | • Ses sönümleme (LV312) | Class A |
| • Aşınma direnci (10mm mil, LV312) | Class B | • Strappabile a mano | evet |
| • Aşınma direnci (5mm mil, LV312) | Class A | • Temperature resistance max. | 125 °C |
| • Dielektrik gerilim dayanımı | 6300 V | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Rulo açma kuvveti (rulo genişliği > 9mm) | 8 N/roll (30 m/min) | | |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 6.5 N/cm |
|------------------|----------|

Ek Bilgiler

- Standart genişlikler: 9, 19, 25, 32, 38 mm

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51025PV10>

tesa® 51025 PV10

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

- Standart uzunluklar: 25, 50 m
- Standart göbek çapı: 38 mm
- Talep üzerine farklı boyutlar mevcuttur

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51025PV10>