

tesa® 62309

Ürün Bilgisi



Otomotiv yolcu kabinindeki temel demetleme uygulamaları için halojensiz PE film bant

Ürün Açıklaması

tesa® 62309, otomotiv kablo tesisatlarının temel demetlenmesi için tasarlanmış bir PE film bandı olup, 125°C'ye (3000s) kadar mükemmel kablo uyumluluğu sunar. Sabit bir çözülme kuvveti, esnek taşıyıcı ve elle yırtılabilirlik, üretimde sorunsuz ve verimli bir uygulama sağlar. tesa® 62309, manuel uygulama için optimize edilmiştir.

Özellikler

- Halojensiz
- Yumuşak ve esnek
- Elle yırtılabilir
- 125°C'ye kadar sıcaklık dayanımı (3000s)
- Çevresel etkilere karşı dayanıklı
- Sabit çözülme kuvveti - manuel uygulama için optimize edilmiştir
- Bayraklanmaya karşı dayanıklı
- Yaşlanmaya karşı dayanıklı
- Alev geciktirici
- Düşük koku

Uygulama Alanları

tesa® 62309, yüksek sıcaklıklarda verimli temel demetleme uygulaması gereksinimleri için özel olarak tasarlanmıştır. Ana uygulama alanı otomotiv yolcu kabinidir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|---------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | PE film | • Toplam kalınlık | 95 µm |
| • Yapışkan türü | akrilik | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| • Kopma anındaki uzama | 100 % | • Ses sönümlleme (LV312) | Class A |
| • Çekme direnci | 16 N/cm | • Temperature resistance max. | 125 °C |
| • Aşınma direnci (10mm mil, LV312) | Class A | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Aşınma direnci (5mm mil, LV312) | Class A | | |

Yapışma

- | | |
|------------------|--------|
| • Çeliğe yapışma | 2 N/cm |
|------------------|--------|

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=62309PV0>

tesa® 62309

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

- Standart genişlikler: 9, 19, 25, 38 mm
- Standart uzunluk: 33 m
- Standart göbek çapı: 38 mm
- Diğer boyutlar talep üzerine temin edilebilir

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=62309PV0>