

tesa® 51109

Ürün Bilgisi



Dayanıklı Ön-Bant Maskeleme Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 51109, yapışma alanlarının boyadan korunması için bağlantı parçalarının c-yüzeyini (kalıplanmış parçaların arka yüzü) güvenilir bir şekilde maskelemek amacıyla kullanılan dayanıklı bir PET maskeleme bandıdır.

Özellikler

- tesa® 51109 maskeleme bandı, güçlü yıkama adımı da dahil olmak üzere tüm boya süreci boyunca yerinde kalır.
- Farklı fırın döngüleri veya bağlantı parçalarının ön işlemi sonrasında bile, hiçbir yapışkan kalıntısı bırakmadan tek parça halinde hızlıca çıkarılır.

Uygulama Alanları

Boya taşmasının (USW) yapışma alanlarına ulaşmasını önleme; çünkü bu, araç iç ve dışındaki parçaların yapışmasını oldukça zorlaştırır. USW kaynakları veya sıvı yapıştırıcı, güvenli bir yapışmayı sağlamak için temiz ve boyanmamış bir plastik yüzey gerektirir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | PET film | • Toplam kalınlık | 80 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------------------|--------|
| • Çekme direnci | 93 N/cm | • Keskin renk sınırı | evet |
| • Çıkarması kolay | evet | • Sıcaklık direnci (60 dakika) | 170 °C |
| • Kalıp kesimi için uygun | evet | | |

Yapışma

- | | |
|------------------|-----------|
| • Çeliğe yapışma | 3.73 N/cm |
|------------------|-----------|

tesa® 51109

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Kesilmiş şekiller tesa® 54109 olarak mevcuttur

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51109>