

tesa® 54715

Ürün Bilgisi



Optimum akustik yalıtım için kalıplanmış otomotiv deliği kaplama uygulamalarına özel çözüm

Ürün Açıklaması

tesa® 54715 Noise Blocker, mineral dolgulu bir poliolefin tabakayı güçlü bir akrilik yapıştırıcı ile birleştirir. Bu ürün, otomotiv endüstrisi için optimize edilmiştir ve mükemmel akustik yalıtım ile iyi sızdırmazlık özelliklerinin bir arada gerektiği delikleri güvenli bir şekilde kapatmak için tasarlanmıştır.

Özellikler

- Yüksek alan yoğunluğu (1.8kg/m²) sayesinde mükemmel akustik yalıtım
- Neredeyse tüm alt tabakalarda güvenli yapışma
- İyi sızdırmazlık özellikleri

Uygulama Alanları

tesa® 54715, özellikle montaj hattında tüm araç gövde bölgelerinde, örneğin direkler, eşik, ön/arka taban gibi iç deliklerin kapatılması için uygundur.

En yüksek performansı sağlamak için, uygulamanızı (kullanılan alt tabakalar dahil) tam olarak anlamak ve size doğru ürün önerisini sunmak öncelikli amacımızdır.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|------------------|-------------------|---------|
| • Taşıyıcı malzeme | polyolefin | • Toplam kalınlık | 1140 µm |
| • Yapışkan türü | modifiye akrilik | • Renk | gri |
| • Koruyucu türü | glasin | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|--------|
| • Flame resistance | self-extinguishing | • Puncture resistance | 215 N |
| • Kimyasallara karşı direnç | iyi | • Sıcaklık direnci (30 dakika) | 100 °C |

Ek Bilgiler

tesa® 54715, müşteri özel ölçülerine göre rulo veya tabaka şeklinde kalıp kesimli olarak tedarik edilebilir. Uygulama sürecindeki mühendislerimiz, üretkenliği artırmak için özel ekipman ve kendi tasarımlarımız olan uygulama araçları ile destek sağlar.

tesa® 54715

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=54715DC>