

tesa® ACXplus 77108

Ürün Bilgisi



Otomotiv dış bağlantı parçalarının montajı için 0.8 mm çift taraflı akrilik köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 77108, dış bağlantı parçası montajı için yüksek performanslı çift taraflı akrilik köpük banttir. Olağanüstü geniş sıcaklık aralığı direnci, iyi dengelenmiş saf akrilik çekirdeği ve takviyeli yapıştırıcıya dayanır; bu sayede parçanın aracın ömrü boyunca güvenilir bir şekilde yapışması sağlanır.

Ürünün benzersiz formülasyonu sayesinde, yapıştırma hattındaki stresi emme ve dağıtma yeteneği vardır ve alt tabaka üzerinde ıslanmayı artırır.

Ayrıca 1.2 mm ve 1.5 mm formatlarında da mevcuttur.

Başlıca Özellikler

- Yüksek sıcaklıklarda mükemmel kesilme direnci
- MSE alt tabakalarda yüksek başlangıç yapışması için üstün ıslanma performansı
- Yüksek nem, benzin ve UV direnci
- PFAS / PFOS içermeyen ürün
- Yapıştırılmış parçaların farklı termal uzamasını telafi etmek için viskoelastik akrilik köpük çekirdek
- Su girişini önlemek için güvenilir sızdırmazlık sağlayan kapalı hücreli akrilik köpük çekirdek

Uygulama Alanları

tesa® ACX^{plus} 77108, çok çeşitli dış montaj uygulamaları için uygundur.

Örnek uygulamalar:

- * Gövde yan çıtaları ve dekoratif süslemeler
- * Amblemler
- * Spoilerlar
- * Antenler
- * Direk kaplamaları

En yüksek performansı sağlamak için, uygulamanızı (kullanılan alt tabakalar dahil) tam olarak anlamak ve doğru ürün önerisi sunmak bizim için önemlidir.

tesa® ACXplus 77108

Ürün Bilgisi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|------------------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | köpüklü akrilik | • Toplam kalınlık | 800 µm |
| • Yapışkan türü | güçlendirilmiş akrilik | • Renk | siyah |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|---------------------|---------------|-------------------------|---------|
| • Nem direnci | çok iyi | • Yaşlanma direnci (UV) | çok iyi |
| • Temperature range | -40 to +80 °C | | |

Yapışma

- | | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • ABS'ye yapışma (3 gün sonra) | 25 N/cm | • Çeliğe yapışma (3 gün sonra) | 29 N/cm |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|

Ek Bilgiler

- Ayırıcı: PV 26 = Beyaz silikonlu PE kaplı kağıt ayırıcı

PV 28 = Mavi silikonsuz film tipi HDPE ayırıcı

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=77108>