


tesa® 50625

Ürün Bilgisi



200°C Silikon Yapışkanlı PET Maskeleme Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 50625, yüksek ölçüde uyum sağlayabilen, silikon yapışkanlı polyester taşıyıcıya sahip, mavi-şeffaf bir temel toz boya maskeleme bandıdır. tesa® 50625, özellikle toz boya işlemleri sırasında maskeleme, yüzey koruma uygulamaları ve apolar malzemelerin yapıştırılması gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.

Özellikler

- Maskeleme ve yüzey koruma uygulamaları için kalıntı bırakmadan çıkarılabilir
- İyi uyum sağlayabilen, ince taşıyıcı sayesinde keskin renk hatları oluşturur
- Maskeleme bandının silikon yapışkan sistemi, bandı 200°C'ye kadar olan sıcaklıklara 30 dakikaya kadar dayanacak şekilde ısıya dayanıklı kılar

Uygulama Alanları

- tesa® 50625, toz boya işlemleri sırasında korunacak alanların maskelemesi için ideal bir üründür
- Yüksek sıcaklık bandı, 30 dakika boyunca 200°C'ye kadar sıcaklıklara dayanabilir
- tesa® 50625 yüzey koruma uygulamalarında da kullanılabilir
- Maskeleme bandı, iz bırakmadan kolayca sökülebilir

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|---------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | PET | • Toplam kalınlık | 50 µm |
| • Yapışkan türü | Silikon | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------------------|--------|
| • Kopma anındaki uzama | 130 % | • Keskin renk sınırı | evet |
| • Çekme direnci | 50 N/cm | • Strappabile a mano | hayır |
| • Boya tutunması | iyi | • Sıcaklık direnci (30 dakika) | 200 °C |
| • Çıkarması kolay | evet | • Uygunluk | evet |
| • Dielektrik gerilim dayanımı | 4000 V | | |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 3.2 N/cm |
|------------------|----------|

tesa® 50625

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=50625>