

tesa® 4590

Ürün Bilgisi



Genel Amaçlı Monofilament Bant

Ürün Açıklaması

tesa® 4590, cam elyaflarının poliyester film ile lamine edilmesiyle oluşturulmuş, genel amaçlı tek yönlü bir filament banttır. Bu bant, endüstriyel demetleme, paletleme ve sabitleme uygulamalarında kullanılır.

Özellikler

- tesa® 4590 yırtılmaya karşı dayanıklıdır.
- Bant, çeşitli oluklu ve düz mukavva yüzeylere mükemmel yapışma özelliği gösterir.
- tesa® 4590, çok yüksek ilk tutunma gücüne ve kısa bir süre sonra nihai yapışma kuvvetine ulaşma özelliğine sahiptir.
- Sentetik kauçuk bazlı yapışkan sistemi, PE ve PP gibi polar olmayan yüzeyler de dahil olmak üzere farklı yüzeylere güvenli bir yapışma sağlar.
- tesa® 4590, iyi boyuna çekme mukavemeti ile çok düşük uzamayı bir arada sunar.

Uygulama Alanları

- tesa® 4590, endüstride çeşitli amaçlarla kullanılan tek yönlü bir filament banttır:
- Demetleme ve paletleme
- Ağır hizmet tipi koli kapama
- Taşıma güvenliği
- Sabitleme
- Uç etiketleme

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | cam elyaf / PET | • Toplam kalınlık | 105 µm |
| • Yapışkan türü | sentetik kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | |
|-----------------|----------|
| • Çekme direnci | 250 N/cm |
|-----------------|----------|

Yapışma

- | | |
|------------------|--------|
| • Çeliğe yapışma | 9 N/cm |
|------------------|--------|

tesa® 4590

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4590>