

tesa® 4380

Ürün Bilgisi

Otomotiv İki Renkli Boya Prosesi için Geniş Alan Maskeleme

Ürün Açıklaması

tesa® boya taşma koruma filmi, otomotiv boya prosesinde boya taşmasını önlemek amacıyla kullanılan, boyanabilir ve yırtılmaya karşı dayanıklı, yarı saydam bir filmidir. Kontrast renk uygulanırken, taban renginin boyandığı alanı (gövde veya tavan) taşan boyadan korur.

Overspray Protection Film ürünümüzü, çeşitli araç tiplerini korumak için özel olarak geliştirilmiş ve farklı boyutlarda sunulan tesa® RollMasker çözümleri olarak sunuyoruz.

- Kolay kesim: Evet
- Maske sökme: Fırından sonra
- Sağlamlık: İyi

Özellikler

- Dayanıklı film, mükemmel boya taşması yapışması sağlar
- Taşan boyanın temizlenmesiyle ilgili maliyetleri azaltır
- Kısa süreli olarak 195°C'ye kadar sıcaklık dayanımı
- Yapışkan olmayan, özel formüllü yüksek sıcaklık filmi mükemmel boya ve boya taşması yapışması sağlar.
- Film, araca yapışır ve kullanımını kolaylaştırır.
- Boya pul pul dökülmeye karşı dirençlidir ve tek parçada hızlı, temiz bir şekilde çıkarılmasını destekler.
- İyi yırtılma direnci, boyama sırasında filmin bütünlüğünü korur
- tesa® RollMasker, zamandan tasarruf sağlayan, hassas yüzeyler için özel koruyucu filmle birleştirilmiş birinci sınıf maskeleme bandının iki-üç bir arada çözümüdür.

Uygulama Alanları

Otomotiv İki Renkli Boya Prosesi için Geniş Alan Maskeleme

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|-----------------|-----|-------------------|-------|
| • Yapışkan türü | yok | • Toplam kalınlık | 30 µm |
|-----------------|-----|-------------------|-------|

Özellikler / Performans Değerleri

- | | |
|-----------------|---------|
| • Çekme direnci | 25 N/cm |
|-----------------|---------|

Ek Bilgiler

Mevcut Boyutlar:

4380 HT RM Film 1500MX1520MM

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4380PV3>

tesa® 4380

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

4380 HT RM Film 1500MX1820MM

4380 HT RM Film 1500MX1620MM

4380 HT RM Film 1000MX2350MM

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4380PV3>