

# tesa® Softprint 73324 TP-X (EA), Orta



## Ürün Bilgisi

Köpük levha montaj bandı: FLEX Ürün Tasarımı

## Ürün Açıklaması

Çift taraflı köpük bant

## Özellikler

- Köpük özellikleri: Uzun ömürlü, sürekli geri kazanım karakteristiği. Düşük kalınlık toleransı.
- Yapışkan özellikleri: Orta derecede yapışma yüzey karakteristiği. Yeterli klişe yapışması. Kolay klişe sökme. Sleeve tarafına mükemmel bant yapışması.
- İnce duvarlı sleeve'lerin genişmesini dengelemek için esnek PE takviye filmi.

## Uygulama Alanları

1,14 mm (0,045") ve 1,70 mm (0,067") flekso baskı kalıplarının çelik/alü/PU ve glassine silindirlere montajı

## Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

## Ürün Yapısı

|                    |                                   |                   |        |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | Film katmanlı<br>polietilen köpük | • Koruyucu türü   | PP     |
| • Yapışkan türü    | güçlendirilmiş akrilik            | • Toplam kalınlık | 550 µm |

## Özellikler / Performans Değerleri

|                       |     |           |      |
|-----------------------|-----|-----------|------|
| • Color of foam       | mor | • Sertlik | orta |
| • Kalınlık kategorisi | 500 |           |      |

## Ek Bilgiler

Mevcut astar seçenekleri:

- PV0: Beyaz kabartmalı PP astar
- PV21: Plaka ve bant montajı sırasında mükemmel hava çıkışı için şeffaf, yapılandırılmış kolay uygulama (EA) PET astar

# tesa® Softprint 73324 TP-X (EA), Orta

## Ürün Bilgisi

### Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=73324EA>