

tesa® 50777

Ürün Bilgisi



Otomotiv endüstrisinde tasarım ve çift renkli boyama için ince bant

Ürün Açıklaması

tesa® 50777, otomotiv endüstrisinde çok çeşitli tasarım ve çift renkli maskeleme uygulamaları için akrilik yapışkanlı, esnek ve yüksek sıcaklığa dayanıklı bir PVC ince maskeleme bandıdır.

Yumuşak ve esnek PVC taşıyıcısı, arka kapı bölgesi gibi dar kıvrımlarda hassas maskeleme yapılmasına olanak tanır. Ayrıca, tesa® 50777'nin salınım özelliği sayesinde bandın kolay ve pürüzsüz bir şekilde açılması sağlanır.

Akrilik yapıştırıcısı, geleneksel doğal kauçuk bantların gölgelenme veya sararma yaptığı boya sistemlerinde alternatif olabilir. 160°C sıcaklık dayanımı, tesa® 50777'nin çoğu boya fırınında kullanılabilmesini sağlar. tesa® 50777 için standart ve özelleştirilmiş aplikatörler verimli bant uygulamasını sağlamak üzere mevcuttur.

Özellikler

- Bantın elle veya yarı manuel olarak kolay ve düzgün açılabilmesi
- Yüksek sıcaklıklarda (160°C'ye kadar) kurutma sonrasında gölgelenme bırakmaz
- Dar kıvrımlarda/alanlarda maskeleme için şekil alma özelliği
- Elle yırtılabilir

Uygulama Alanları

tesa® 50777 çeşitli maskeleme uygulamaları için uygundur.

Örnek uygulamalar şunlardır:

- Otomotiv boya atölyelerinde yüksek sıcaklıklarda çift renkli boyama
- Yüksek fırın kurutma sıcaklıkları için maskeleme
- Dar kıvrımlarda maskeleme uygulamaları
- Takım desteği ile yarı manuel uygulama

En yüksek performansı sağlamak için, doğru ürün önerisini sunabilmemiz adına uygulamanızı (kullanılan yüzeyler dahil) tamamen anlamamız hedeflenmektedir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PVC film	• Toplam kalınlık	132 µm
• Yapışkan türü	akrilik		

tesa® 50777

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|-------------------|---------|---------------------------|------|
| • Çekme direnci | 30 N/cm | • Kalıp kesimi için uygun | evet |
| • Çıkarması kolay | evet | • Strappabile a mano | iyi |

Yapışma

- | | |
|------------------|--------|
| • Çeliğe yapışma | 2 N/cm |
|------------------|--------|

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=50777>