


tesa® 58362

Ürün Bilgisi



tesa® 58362, 100µm çift taraflı şeffaf PET film banttır.

Ürün Açıklaması

Modifiye akrilik yapıştırıcısı bu ürüne iyi bir soyma mukavemeti ve iki polar alt tabaka arasında çok yüksek dinamik kayma sağlar. 50µm şeffaf PET film destek mükemmel elektrik yalıtım özelliği sunar. Glassine ayırıcı, yapıştırıcı kalıntısı olmadan kolayca ayrılabilmesini sağlar. Sıkı otomotiv çevre ve uzun vadeli dayanıklılık gereksinimlerini karşılayabilir.

Özellikler

- EV bataryasında hücreler arasında yüksek dinamik kayma (>2MPa).
- Otomotiv endüstrisi gerekliliklerine göre üstün güvenilirlik.
- Ürün çeşitleri 50µm'den 200µm'ye kadar mevcuttur.

Uygulama Alanları

- ePowertrain'de zorlu montaj uygulamaları.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PET	• Toplam kalınlık	100 µm
• Yapışkan türü	güçlendirilmiş akrilik	• Renk	saydam
• Koruyucu türü	glasin	• Koruyucunun rengi	brown/blue logo

Özellikler / Performans Değerleri

• 23°C'de statik kayma direnci	çok iyi	• Sıcaklık direnci	çok iyi
• 40°C'de statik kayma direnci	çok iyi	• Temperature range	-40~125 °C
• 70°C'de statik kayma direnci	çok iyi	• Uzun süreli sıcaklık direnci	125 °C
• Dielektrik gerilim dayanımı	9800 V		

Yapışma

• Alüminyuma yapışma (hemen)	5.7 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen)	7 N/cm
• PC'ye yapışma (hemen)	6.7 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	8.5 N/cm

tesa® 58362

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=58362>