


tesa® EasySplice 61152 CoaterLine Premium



Ürün Bilgisi

Hamurlanabilir uçucu birleştirme bandı

Ürün Açıklaması

tesa® EasySplice 61152 CoaterLine Premium, düz sırtlı kağıt ve modifiye edilmiş suyla çözünür akrilik yapıştırıcıdan oluşan hamurlanabilir, çift taraflı entegre uçucu birleştirme bandıdır.

Özellikler

- Çok yüksek ısı dayanımı
- Tam pH aralığında (pH3 – pH9) iyi hamurlanabilirlik
- Çok yüksek tutunma özellikleri
- Kaplı ve kaplanmamış kağıtta çok iyi yapışma değerleri
- Kaplama işlemine zarar vermeden yeni kağıt bobininin düzgün açılması ve bandın kağıt bobine güvenli olarak tutturulması için kağıt destekli iki mavi ayrılma şeridi – üst tabaka yerleştirilirken bandın geri kıvrılması olmaz
- Üst tabakanın güvenli sabitlenmesi için yarık astar
- Çok yüksek tutunma özelliklerine sahip yapıştırıcı formülasyonu, biten ağ ile yeni bobin arasında mükemmel temas sağlar
- Baskı ve kaplama yapılabilen arka yüzey
- Düşük birleştirme kalınlığı

Uygulama Alanları

tesa® EasySplice 61152 CoaterLine Premium özellikle şu uygulamalar için uygundur:

- Çevrimdışı kaplama makinelerinde uçucu birleştirme uygulamaları

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	düz kâğıt	• Koruyucu türü	repulpable siliconised
• Yapışkan türü	repulpable tackified acrylic	• Toplam kalınlık	paper 100 µm

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	6 %	• Raf ömrü (paketli)	12 months
• Çekme direnci	30 N/cm	• Statik kayma direnci	iyi
• İlk Yapışma	çok iyi		

tesa® EasySplice 61152 CoaterLine Premium

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=61152>