

tesa® 4185

Ürün Bilgisi



Orta sıcaklıklarda 2 renkli boyamalar için son derece verimli maskeleme çözümü

Ürün Açıklaması

tesa RollMasker 4185 MT, otomotiv ana üreticilerinin boya atölyesinde çok renkli araç boyama işlemlerinde geniş alanların maskelenmesi için kullanılan 4185 bant (İnce Çizgi) ve ısıya dayanıklı HDPE filminin bir kombinasyonudur.

Özellikler

- Kavisler ve 3D şekiller için esnek bant
- Roll masker için tesa dispenser'ları mevcuttur
- 1 saat boyunca maksimum 150°C sıcaklık direnciyle verimli ve güvenilir bir maskeleme süreci sağlar.
- Bant ve filmin birleşimi, bağımsız filmli başlığa kıyasla OEM'de süreç sürelerini ve malzeme israfını azaltır.

Uygulama Alanları

- OEM'lerde 2 renkli sıralı maskeleme
- Maksimum 150°C'ye kadar sıcaklıklarda kuru-demaskelenme süreçleriyle maskeleme
- Verimli geniş alan maskelenmesi
- Üst maskeleme
- Orta kurutma sıcaklıklarında maskeleme

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PVC film | • Toplam kalınlık | 100 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|----------------------|---------|--------------------------------|--------|
| • Çekme direnci | 25 N/cm | • Maskeleme alanı kalınlığı | 30 µm |
| • Boya tutunması | evet | • Maskeleme alanı malzemesi | HDPE |
| • Keskin renk sınırı | evet | • Sıcaklık direnci (60 dakika) | 150 °C |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 3.1 N/cm |
|------------------|----------|

tesa® 4185

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4185RMMT4361>