

tesa® 64293

Ürün Bilgisi

Düşük sıcaklığa uyumlu, gerilerek güçlendirilmiş, leke bırakmayan çemberleme bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 64293 PV1, özel bir doğal kauçuk yapışkan sistemine sahip, gerilerek güçlendirilmiş bir polipropilen çemberleme bandıdır.

tesa® 64293 PV1, her türlü taşımada ürünlerin güvenli bir şekilde sabitlenmesi için özel olarak tasarlanmıştır.

Özellikler

- Özel işlem görmüş taşıyıcı, hem elle hem de dağıtıcı ile kolay kullanım sağlar.
- Mükemmel düşük sıcaklık uyumluluğu
- Farklı yüzeylere güvenli tutunma sağlar
- 10°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda yapışkan kalıntısı veya ayrışma olmadan sökülebilir.

Uygulama Alanları

Her türlü endüstride kapama, tutma, sabitleme ve yüzey koruması için uygundur. Örneğin, beyaz eşya, ofis otomasyonu, mobilya ve metal endüstrileri.

Kolay açılma özelliği sayesinde, tesa®64293 PV1 özellikle otomatik dağıtıcılar kullanıldığında tavsiye edilir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | MOPP | • Toplam kalınlık | 72 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------------|------|
| • Kopma anındaki uzama | 30 % | • Kalıntısız sökülebilme | evet |
| • Çekme direnci | 150 N/cm | | |

Yapışma

- | | |
|------------------|--------|
| • Çeliğe yapışma | 3 N/cm |
|------------------|--------|

tesa® 64293

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=64293PV1>