

tesa® 60111

Montaj Plus / Şeffaf

Ürün Bilgisi

İzopropil alkol bazlı Yapıştırma Arttırıcı



Ürün Açıklaması

tesa® 60111 Mounting Plus iki versiyonda mevcuttur:

- tesa® 60111 = şeffaf versiyon, 40 ml kalem içerisinde doldurulmuştur
- tesa® 60111 BK = siyah versiyon, 40 ml kalem içerisinde doldurulmuştur

Uygulama Alanları

Ana uygulama, Flexo baskı plakalarının tesa üzerine yapışmasının iyileştirilmesi için plaka montajıdır.® Twinlock'un üzerine uygulanır.

Yeni tesa® 60111 BK, ayrıca baskı plakalarında ve tesa® Twinlock manşonlarında daha iyi görünürlük sağlar

Özellikler / Performans Değerleri

• Katılar	8 %	• Yayılma oranı	35 m ² /l
• Kıvam	likit	• Yoğunluk	0.8 g/cm ³
• Viskozite	25.33 mPa s		

Ek Bilgiler

- Yapıştırma arttırıcılarımızı kullanmadan önce, yapıştırılacak yüzeyin yani alt tabakanın toz, yağ, gres, nem ve diğer kirleticilerden arındırılmış olması gerekir.
- Bu nedenle, tesa® Twinlock katmanını tüy bırakmayan bir bez ve tesa® Twinlock Activator ile aktive etmenizi şiddetle tavsiye ederiz.
- Flexo baskı plakasının arkasını temizlemek için tüy bırakmayan bir bez ve IPA kullanmanızı öneririz.
- En yüksek yapıştırma performansına ulaşmak için Flexo baskı plakasının kenarlarının tamamı ince bir tabaka yapıştırma arttırıcı ile kaplanmalıdır.
- Çözücülerin buharlaşması için en az 30 saniye beklemenin önemli olduğunu unutmayınız.
- Lütfen Flexo baskı plakasını tesa® Twinlock yüzeyinin üzerine uygulamadan önce hazırlanan yüzeyin kirletici maddelerden uzak tutulduğundan emin olun.
- Alt tabaka tesa® 60111 Mounting Plus veya tesa® 60111 Black Mounting Plus ile düzgün şekilde ön işlemden geçirildikten sonra yapıştırma 30 dakika içerisinde sağlanmalıdır.
- Piyasada mevcut birçok farklı baskı plakası olması nedeniyle, tesa® 60111 Mounting Plus veya tesa® 60111 Black Mounting Plus'ı kullanmadan önce test etmeniz önerilir.
- Bu ürünlerin raf ömrü, orijinal kapalı kabında oda sıcaklığında saklandığında üretim tarihinden itibaren en az 24 aydır.
- Güvenli kullanım konusunda daha fazla bilgi ve tavsiye için, talep üzerine temin edilebilen malzeme güvenlik bilgi formumuza (MSDS) bakınız.
- Tüm reaktif maddeler dahil katı madde içeriği.

tesa® 60111

Montaj Plus / Şeffaf

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=60111>