

tesa® 51628

Ürün Bilgisi



Esneklik ve gürültü sönümlleme için PET keçeli bant

Ürün Açıklaması

tesa® 51628, akrilik yapışkanlı PET keçeli bir kablo demeti bandıdır.

Başlıca Özellikler:

- 125°C/3000h sıcaklık dayanımı
- Gürültü sönümlleme
- Aşınmaya dirençli
- Elle yırtılabilir

Renk: Siyah

Uygulama Alanları

tesa® 51628, yolcu bölmesi için tasarlanmıştır ve esneklik ile gürültü sönümlleme sağlar.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| • Kopma anındaki uzama | 20 % | • Rulo açma kuvveti (rulo genişliği ≤ 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) |
| • Çekme direnci | 40 N/cm | • Ses sönümlleme (LV312) | Class C |
| • Aşınma direnci (10mm mil, LV312) | Class B | • Temperature resistance max. | 125 °C |
| • Aşınma direnci (5mm mil, LV312) | Class A | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Rulo açma kuvveti (rulo genişliği > 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) | | |

Yapışma

- Çeliğe yapışma 3.5 N/cm

Ek Bilgiler

Standart genişlikler: 19, 25 mm

Standart uzunluklar: 25 m

Daha fazla ölçü isteğe bağlı olarak mevcuttur

tesa® 51628

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Standart göbek çapı: 38 mm

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51628>