


tesa® 4982

Ürün Bilgisi



100µm çift taraflı şeffaf film bant

Ürün Açıklaması

tesa® 4982, PET taşıyıcı ve yapışkanlaştırılmış akrilik yapıştırıcıdan oluşan şeffaf çift taraflı kendinden yapışkanlı bir banttır.

Özellikler

- Mükemmel bağlama gücü/kalınlık oranı
- Yüksek sıcaklık uygulamalarında güvenilir yapışma
- En yaygın, düzgün ve düz yüzeylere iyi bağlama gücü

Uygulama Alanları

- Arka aydınlatmanın LCD panele montajı
- LCD panelin metal çerçeveye montajı
- Pil paketinin montajı

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PET film	• Toplam kalınlık	100 µm
• Yapışkan türü	güçlendirilmiş akrilik	• Renk	saydam

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	50 %	• Kısa süreli sıcaklık direnci	200 °C
• Çekme direnci	20 N/cm	• Nem direnci	çok iyi
• 23°C'de statik kayma direnci	çok iyi	• Uzun süreli sıcaklık direnci	100 °C
• 40°C'de statik kayma direnci	çok iyi	• Yaşlanma direnci (UV)	iyi
• İlk Yapışma	iyi	• Yumuşatıcı direnci	iyi

tesa® 4982

Ürün Bilgisi

Yapışma

• ABS'ye yapışma (hemen)	7.6 N/cm	• PET'e yapışma (14 gün sonra)	8.4 N/cm
• ABS'ye yapışma (14 gün sonra)	9.6 N/cm	• PP'ye yapışma (hemen)	4.4 N/cm
• Alüminyum'a yapışma (hemen)	7.9 N/cm	• PP'ye yapışma (14 gün sonra)	6.2 N/cm
• Alüminyum'a yapışma (14 gün sonra) iç	10.6 N/cm	• PS'e yapışma (hemen)	8.3 N/cm
• PC'ye yapışma (hemen)	9.2 N/cm	• PS'e yapışma (14 gün sonra)	9.2 N/cm
• PC'ye yapışma (14 gün sonra)	11 N/cm	• PVC'ye yapışma (hemen)	7 N/cm
• PE'ye yapışma (hemen)	4.6 N/cm	• PVC'ye yapışma (14 gün sonra)	10 N/cm
• PE'ye yapışma (14 gün sonra)	5.1 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen)	11 N/cm
• PET'e yapışma (hemen)	7 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	11.7 N/cm

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.

