

tesa® 4185

Ürün Bilgisi



Yüksek sıcaklıklarda 2 tonlu boyamalar için son derece verimli üst maskeleme çözümü

Ürün Açıklaması

tesa RollMasker 4185 HT, otomotiv OEM'lerinde boya atölyesinde çok renkli araç boyamaları sırasında geniş alan maskelemeler için yüksek sıcaklığa dayanıklı HDPE-film ve 4185-bantın (Fine Line) bir kombinasyonudur.

Özellikler

- Kavisler ve 3D şekiller için esnek bant
- RollMasker için tesa dispenserleri mevcuttur
- Maksimum 160°C/1s sıcaklık direnciyle verimli ve güvenilir bir maskeleme süreci sağlar.
- Bant ve film kombinasyonu, OEM'de bağımsız film başlığı kıyasla işlem sürelerini ve malzeme atıklarını azaltır.

Uygulama Alanları

- OEM'lerde 2 tonlu inline maskeleme
- Kuru soyma süreçleriyle maskeleme
- Verimli geniş alan maskeleme
- Üst maskeleme
- Yüksek kurutma sıcaklıklarında maskeleme

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PVC film | • Toplam kalınlık | 100 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|----------------------|---------|--------------------------------|--------|
| • Çekme direnci | 25 N/cm | • Maskeleme alanı kalınlığı | 30 µm |
| • Boya tutunması | evet | • Maskeleme alanı malzemesi | HDPE |
| • Çıkarması kolay | evet | • Sıcaklık direnci (60 dakika) | 160 °C |
| • Keskin renk sınırı | evet | | |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 3.1 N/cm |
|------------------|----------|

tesa® 4185

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4185RMHT4380>