

tesa® ACXplus 7805

Ürün Bilgisi



Otomotivde montaj uygulamaları için 0,5 mm çift taraflı akrilik köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 7805 Black Line, otomotivde montaj uygulamaları için derin siyah, çift taraflı bir akrilik köpük banttır. MSE şeffaf kaplamalar ve ABS, kromlu ABS gibi plastiklerde yüksek yapışma gücü sağlar, ayrıca PC ve PMMA üzerinde üstün performans gösterir. Etkileyici soğuk şok dayanımı, modifiye edilmiş akrilik köpük çekirdek sayesinde oluşur ve bu da aşırı düşük sıcaklıklarda bile güvenilir bir bağ sağlar.

Viskoelastik yapısı sayesinde tesa® ACX^{plus} 7805 Black Line, dinamik ve statik yükleri en iyi şekilde emer ve dağıtır. Bu olağanüstü yetenek, tesa® ACX^{plus} 7805 Black Line'in değişen sıcaklık koşullarında yapıştırılan parçaların farklı ısıl genleşmelerinden kaynaklanan aşırı fiziksel stresi dengelemesini sağlar.

Ayrıca 0,8 mm, 1,1 mm, 1,2 mm, 1,5 mm ve 2,0 mm formatlarında da mevcuttur.

Özellikler

- Geliştirilmiş görünüm ve tasarım esnekliği için derin siyah renk
- Mükemmel soğuk şok performansı
- Yüksek nem ve UV dayanımı
- Yüksek sıcaklıklarda bile üstün itme dayanımı
- PFAS / PFOS içermeyen ürün
- Kapalı hücreli akrilik köpük çekirdek
- Yapıştırılan parçaların farklı ısıl genleşmelerini dengeleyen viskoelastik akrilik köpük çekirdek

Uygulama Alanları

tesa® ACX^{plus} 7805 Black Line, dış aksesuar parça montajının yanı sıra iç ekran montajı uygulamaları için de uygundur.

Dış montaj için örnek uygulamalar:

- Tekerlek kemerleri ve eşik panelleri gibi koruyucu çıtalar
- Dekoratif çıtalar
- Direk kaplamaları
- Antenler
- Amblemler

İç montaj için örnek uygulamalar:

- İç ekranların çerçeve montajı
- Head-up display'ler
- Orta konsol ekranları
- Gösterge ekranları

En yüksek performansı garanti etmek için, uygulamanızı (kullanılan malzemeler dahil) tam olarak anlamaya çalışıyor ve doğru ürün önerisi sunuyoruz.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=7805>

tesa® ACXplus 7805

Ürün Bilgisi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	köpüklü akrilik	• Toplam kalınlık	500 µm
• Yapışkan türü	modifiye akrilik	• Renk	deep black
• Koruyucu türü	PE/PP protection film		

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	1400 %	• Yaşlanma direnci (UV)	çok iyi
• Nem direnci	çok iyi		

Yapışma

• ABS'ye yapışma (14 gün sonra)	18 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	21 N/cm
• ABS'ye yapışma (3 gün sonra)	18 N/cm	• Çeliğe yapışma (3 gün sonra)	21 N/cm
• Çeliğe yapışma (hemen)	12 N/cm		

Ek Bilgiler

PV 25 = Beyaz silikonlu PE kaplı kağıt ayırıcı

PV 29 = Mavi ısıyla kapatılabilen ve yapışkanlı tutturulabilen film ayırıcı

Yapışma verileri PV25 ayırıcıya dayanmaktadır.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=7805>