

tesa® 58338

Ürün Bilgisi



Elektrik Yalıtımı uygulamaları için 75 µm PET bant

Ürün Açıklaması

tesa® 58338 PV2, akrilik bir yapıştırıcıya sahip mavi 75 µm PET banttır. tesa® 58338 PV2, EV bataryalarında elektrik yalıtımı uygulamaları için tasarlanmıştır.

Özellikler

- Dielektrik kırılma ve kaçak akım koruması
- Anti-İtme performansı
- Proses otomasyonu ve otomatik hat içi tespit için optimize edilmiştir
- Tekrar işlenebilirlik

Uygulama Alanları

- Hücre Sarma
- Metal Parça Yalıtımı

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PET	• Toplam kalınlık	75 µm
• Yapışkan türü	akrilik	• Koruyucu kalınlığı	23 µm
• Koruyucu türü	PET	• Koruyucunun rengi	saydam

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	80 %	• CTI (adhesive side)	600 V
• Çekme direnci	50 N/cm	• CTI (backing side)	400 V
• Breakdown voltage	7 KV	• Liner removal force	40 cN/cm

Yapışma

- Çeliğe yapışma 4.2 N/cm

tesa® 58338

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=58338PV2>