

tesa® 4334

Ürün Bilgisi



Keskin ve düz boya kenarları için Premium Washi bant

Ürün Açıklaması

tesa® 4334, boyama işlemlerinde üstün performans sağlamak için tasarlanmış premium Washi maskeleme bandıdır ve mükemmel, temiz boya kenarları elde eder. Ekstra ince Japon kağıdı taşıyıcıya sahip olup akrilik yapışkan ile kaplanmıştır. Akrilik yapışkan, cam, alüminyum, PVC ve daha birçok yüzeye mükemmel yapışma ve tutunma sağlar.

Hassas maskeleme bandı, dış mekanlarda sekiz haftaya kadar, iç mekanlarda ise 6 aya kadar artık bırakmadan çıkarılabilir. Ayrıca tesa® 4334 Precision Mask, sonraki fırın kurutma işlemlerinde 150°C'de 30 dakika boyunca dayanır ve bu nedenle spreyci boyama uygulamalarında da ideal çözümdür.

Özellikler

- Keskin, temiz ve düz boya çizgileri sağlar
- 2 renkli maskeleme uygulamaları için idealdir
- Su ve solvent bazlı boya ve verniklerle kullanıma uygundur
- Dış mekan maskelemede 8 haftaya kadar dayanıklılık
- İç mekan maskelemede 6 aya kadar dayanıklılık
- Sıcaklık direnci: 120 °C'de 1 saat veya 150 °C'de 30 dakika

Uygulama Alanları

- İç mekan maskeleme için uygundur (altı aya kadar)
- Dış mekan maskeleme için uygundur (sekiz haftaya kadar)
- Düz ve hafif dokulu yüzeylerde mükemmel tutuş
- tesa® 4334, yüksek kaliteli boya ve vernik işleri için idealdir
- Spreyci boyama işlemlerinde ve sonrasında fırın kurutmada 120 °C'de 1 saat ya da 150 °C'de 30 dakika boyunca mükemmel performans

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | Washi kağıt | • Toplam kalınlık | 90 µm |
| • Yapışkan türü | akrilik | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------------------------|--------|
| • Çekme direnci | 30 N/cm | • Sıcaklık direnci (30 dakika) | 150 °C |
| • Çıkarması kolay | evet | • UV-direnci | 8 |

tesa® 4334

Ürün Bilgisi

Yapışma

- Çeliğe yapışma 1.8 N/cm

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4334IND>