

tesa® 75013

Ürün Bilgisi



ÜRETİMDEN KALDIRILDI - 130 µm çift taraflı, yapışkanlaştırılmış akrilik yapışkan bant, PET takviyeli, montaj ve laminasyon için

Ürün Açıklaması

tesa® 75013, 130 µm kalınlığında, PET takviyeli, şekil alabilen ve yapışkanlaştırılmış akrilik bir banttır. Bu bant, her türlü çok zorlu laminasyon ve montaj uygulamaları için özel olarak geliştirilmiştir. Yüksek nem direnci ve kenar kaldırma direnci sağlar. Düşük VOC özelliği sayesinde özellikle otomotiv iç mekan gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

tesa® 75013, her türlü sünger, elyaf ve keçe alt tabakalarının lamine edilmesi ve iç aksamların montajı için uygundur.

Başlıca özellikler:

- Zor 3D şekilleri takip edebilecek derecede çok iyi şekil alabilme
- Düşük VOC (GB 27630'a göre) – kritik madde içermez
- Takviye, dönüştürme verimliliğini destekler
- Yüksek ilk yapışma ve mükemmel kaldırma direnci
- Çok iyi nem dayanımı
- Çeşitli iç mekan alt yüzeylerine mükemmel ilk yapışma
- Apolar plastiklere (PP) ve kompozitlere (geri dönüştürülmüş malzemeler) güvenli montaj

Uygulama Alanları

tesa® 75013 çeşitli montaj ve laminasyon uygulamaları için uygundur.

Örnek uygulamalar şunlardır:

- * Hafif iç trimlerin montajı (plastikler, düşük yüzey enerjili yüzeyler)
- * FPC (esnek baskılı devre) montajı
- * Yalıtım malzemelerinin laminasyonu
- * NVH (gürültü, titreşim ve sertlik) ve BSR (vızıltı, gıcırdama ve tıkırtı) önleme için laminatlar
- * Dekoratif kumaşların laminasyonu
- * HVAC (ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme) contaları için süngerlerin laminasyonu
- * Zemin kaplama sistemlerinin montajı

En yüksek performansı sağlamak için, başvurunuzdaki tüm detayları (kullanılan alt tabakalar dahil) anlayarak size doğru ürün önerisini sunmayı amaçlıyoruz.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=75013>

tesa® 75013

Ürün Bilgisi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	yok	• Toplam kalınlık	130 µm
• Yapışkan türü	güçlendirilmiş akrilik	• Renk	saydam
• Koruyucu türü	glasin	• Koruyucunun rengi	brown/blue logo

Ürün Çeşitleri

• Mevcut kalınlıklar	75, 130 µm
----------------------	------------

Özellikler / Performans Değerleri

• Kalıp kesimi için uygun	evet
---------------------------	------

Yapışma

• PE'ye yapışma (hemen)	6.5 N/cm
-------------------------	----------

Ek Bilgiler

VDA278 analizine göre, 75013 bantlarımız, taslak GB yönetmelikleri (Çin) ile Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'nın iç ortam konsantrasyon yönergesi tarafından kısıtlanan hiçbir maddeyi içermez.

PVC, PP, ABS, PC, PET, PS, PE'ye yapışma değerleri ürün spesifikasyonunun bir parçası değildir.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=75013>