


tesa® CaRes 51444 PV11



Ürün Bilgisi

Tekrar hamurlaştırılabilir tek taraflı ekleme bandı

Ürün Açıklaması

tesa® CaRes 51444, düz sırtlı kağıttan oluşan bir astar ve modifiye suyla çözünebilen akrilik yapıştırıcıya sahip, tek taraflı tekrar hamurlaştırılabilir bir ekleme bandıdır.

Özellikler

- Kalsiyum karbonat (CaCO₃) içeren kağıtlarda kalıcı eklerin ömrünü maksimize etmek için patentli kalsiyum dirençli yapışkan (CaRes)
- Özellikle düşük toplam ek kalınlığı sağlamak için çok ince fakat güçlü taşıyıcı
- Kolay sonraki işlemler için baskıya ve kaplamaya uygun taşıyıcı
- Çok yüksek kayma mukavemeti
- Çok yüksek ısıya dayanıklılık
- Çoğu kağıt türünde çok iyi yapışma değerleri
- tesa® CaRes 51444, bağımsız laboratuvarlar tarafından şu konularda onaylanmıştır: Tam pH aralığında (pH3 – pH9) TAPPI UM-213 standardına göre tekrar hamurlaştırılabilirlik
- İyi yönetilen, sertifikalı ormanlardan ve diğer kontrollü kaynaklardan elde edilen kağıt

Uygulama Alanları

tesa® 51444 özellikle şunlar için uygundur:

- Manuel kalıcı eklemeler için
- Otomatik ek uygulayıcılarında kullanım için
- Güvenlik bandı

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	düz kâğıt	• Toplam kalınlık	50 µm
• Yapışkan türü	repulpable tackified acrylic	• Renk	mavi
• Koruyucu türü	repulpable siliconised paper		

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	6 %	• İlk Yapışma	orta
• Çekme direnci (çapraz yönde)	10 N/cm	• Statik kayma direnci	çok iyi

tesa® CaRes 51444 PV11

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Diğer kalıcı ek ürünleri:

- tesa® 51445 - Daha yüksek ek güvenliği için daha güçlü taşıyıcı
- tesa® 51455 - Daha kolay manuel ek uygulaması için yarıklı astar
- tesa® 51465 - Manuel ek hazırlığı sırasında bant sabitlemesi için yarıklı astar ve ayırma şeridi
- tesa® 61445 - Optik tespit için siyah taşıyıcı

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51444>