

tesa® 4423

Ürün Bilgisi

Kısa Süreli Kumlama Uygulamaları için Kağıt Şablon Maskeleme Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4423, güçlü doğal kauçuk yapışkanlı özel bir flatback kağıt maskeleme bandıdır. Dayanıklı kağıt taşıyıcısı, bandı özellikle <6 sn./4 bar dayanıklılıkla cam, ayna ve taşın kumlanması ve spreyci boyalar gibi şablon malzemesi veya maskeleme bandı olarak kullanılmaya uygun hale getirir. tesa® 4423, farklı yüzeylerde mükemmel yapışma özellikleri, iyi kesilebilirlik, mükemmel boyalar tutma, elle kolayca yırtılabilme ve 60°C'ye kadar sıcaklık direnci sunar.

Özellikler

- Kumlama uygulamalarında 6 sn./4 bar dayanıklılık
- İyi kesilebilirlik, boyalar tutuculuğu, elle kolay yırtılabilirlik ve 60°C'ye kadar sıcaklık direncine sahip flatback kağıt taşıyıcı
- Çeşitli yüzeylere iyi yapışma, temiz sökülebilme

Uygulama Alanları

- tesa® 4423, cam, ayna ve taşın <6 sn./4 bar dayanıklılıkla kumlanması ve spreyci boyalar gibi işlemler için şablon malzemesi veya maskeleme bandı olarak uygundur

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | düz kâğıt | • Toplam kalınlık | 145 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • Kopma anındaki uzama | 5 % | • Strappabile a mano | çok iyi |
| • Çekme direnci | 57 N/cm | • Sıcaklık direnci (60 dakika) | 60 °C |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 4.5 N/cm |
|------------------|----------|

tesa® 4423

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4423>