

tesa® 4204

Ürün Bilgisi



Şeffaf ambalaj bandı

Ürün Açıklaması

Yapışkanın özellikleri, her türlü yüzeye iyi bir yapışma sağlar ve güvenli bir sızdırmazlık oluşturur.

Özellikler

- Ürün klor içermez ve yalnızca mineral yağ türevlerine dayalıdır; bu nedenle ısı ile imha çevre dostudur.
- Öncü geri dönüşüm firmaları ve kağıt fabrikaları tarafından onaylandığı üzere, karton atıkların geri dönüşüm süreci kesintiye uğramaz.
- Etiket koruma uygulaması, tüm yaygın etiket koruma aparatlarıyla kolaylıkla yapılabilir.
- Çoğu diğer PP su bazlı akrilik bantlara kıyasla tesa® 4204 PV 6'da yapışkan tutunması geliştirilmiştir; bu da çıkarıldıktan sonra yapışkan kalıntısı riskini azaltır.
- Yaşlanma kararlılığı, uzun depolama sürelerine olanak tanır.

Uygulama Alanları

tesa® 4204 PV 6, otomatik olarak torba, kutu, varil mühürlemesi ve yüksek kaliteli etiket koruması için tavsiye edilir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|---------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | PP film | • Toplam kalınlık | 58 µm |
| • Yapışkan türü | akrilik | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|-------|-----------------|---------|
| • Kopma anındaki uzama | 150 % | • Çekme direnci | 50 N/cm |
|------------------------|-------|-----------------|---------|

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 2.8 N/cm |
|------------------|----------|

tesa® 4204

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4204PV6>