

tesa® 51616

Ürün Bilgisi



Yüksek gürültü sönümlleme için PET keçeli bant

Ürün Açıklaması

tesa® 51616 PV2, tesa tarafından geliştirilen yeni solventsiz yapışkan bazlı, yüksek gürültü sönümlleme performansı ile gelişmiş aşınma korumasını birleştiren PET dokusuz kablo demeti bandıdır. Genellikle yolcu bölmesinde kablo demetlerinin kaplanması için kullanılır.

Özellikler

- Yüksek gürültü sönümlleme performansı
- Gelişmiş aşınma direnci
- Solventsiz üretim süreci
- Mükemmel kablo uyumluluğu
- Pürüzsüz açılma kuvveti

Uygulama Alanları

Yolcu bölmesi örn.

- Gösterge paneli
- Orta konsol
- Oturma grubu

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PET Tüylü Bez Bant | • Toplam kalınlık | 700 µm |
| • Yapışkan türü | kauçuk bazlı | | |

Ürün Çeşitleri

- | | |
|------------------|----------------------|
| • Mevcut renkler | siyah / beyaz, siyah |
|------------------|----------------------|

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--|---------------------|-------------------------------|---------|
| • Kopma anındaki uzama | 70 % | • Ses sönümlleme (LV312) | Class D |
| • Çekme direnci | 42 N/cm | • Strappabile a mano | evet |
| • Aşınma direnci (10mm mil, LV312) | Class D | • Temperature resistance max. | 105 °C |
| • Aşınma direnci (5mm mil, LV312) | Class C | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Rulo açma kuvveti (rulo genişliği > 9mm) | 6 N/roll (30 m/min) | | |

tesa® 51616

Ürün Bilgisi

Yapışma

- Çeliğe yapışma 2.5 N/cm

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51616PV2BKDE>