

tesa® CaRes 51445 PV11



Ürün Bilgisi

Tekrar hamur edilebilir tek taraflı birleştirme bandı

Ürün Açıklaması

tesa® CaRes 51445, düz sırtlı kağıttan oluşan bir liner ve modifiye edilmiş suda çözünebilen akrilik yapışkan ile tek taraflı tekrar hamur edilebilir bir birleştirme bandıdır.

Özellikler

- Kalsiyuma dayanıklı patentli yapıştırıcı (CaRes), kalsiyum karbonat (CaCO_3) içeren kağıtlarda kalıcı birleştirmenin ömrünü maksimuma çıkarır
- Düşük toplam birleştirme kalınlığına imkan sağlayan ince ama güçlü sırt
- Kolay sonraki işlem için baskıya ve kaplamaya uygun sırt
- Çok yüksek kayma dayanımı
- Çok yüksek ısı direnci
- Çoğu kağıt çeşidinde çok iyi yapışma değerleri
- tesa CaRes® 51445 bağımsız laboratuvarlar tarafından sertifikalandırılmıştır: TAPPI UM-213'e göre tam pH aralığında (pH3 – pH9) tekrar hamur edilebilirlik. PTS 302/13'e göre kalsiyum karbonata (CaCO_3) karşı direnç
- İyi yönetilen ve sertifikalı ormanlardan ve diğer kontrollü kaynaklardan elde edilen kağıt

¹ 3
² 3

Uygulama Alanları

tesa® CaRes 51445 özellikle aşağıdaki uygulamalar için uygundur:

- Manuel kalıcı uçtan-uca birleştirme
- Otomatik uçtan-uca birleştirme uygulayıcılarında kullanım

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	düz kâğıt	• Toplam kalınlık	80 µm
• Yapışkan türü	repulpable tackified acrylic	• Renk	mavi
• Koruyucu türü	repulpable siliconised paper		

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	6 %	• İlk Yapışma	orta
• Çekme direnci (çapraz yönde)	30 N/cm	• Statik kayma direnci	çok iyi

tesa® CaRes 51445 PV11

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Uçtan-uca birleştirme için diğer ürünler:

- tesa® 51444 - daha ince birleştirmeler için azaltılmış kalınlık
- tesa® 51455 - daha kolay manuel birleştirme uygulaması için kesilmiş liner
- tesa® 51465 - manuel birleştirme hazırlığı sırasında bantın güvenli sabitlenmesi için kesilmiş liner ve ayırma şeridi
- tesa® 61445 - optik algılama için siyah sırt

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51445>