

tesa® Professional 4344 Precision Mask® Standard

Ürün Bilgisi

Keskin ve Düz Boya Kenarları İçin Yüksek Kaliteli Kâğıt Maskeleme Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4344 Precision Mask® Standard, ekstra ince ve güçlü bir kâğıt taşıyıcıya sahip olup akrilik bir yapışkanla kaplanmıştır.

Özellikler

- Yüksek donanımlı taşıyıcı malzeme ile özel yapışkan formülasyonunun birleşimi sayesinde, bant iç mekân uygulamalarından sonra 3 aya kadar kolayca sökülebilir ve dış mekân kullanımı için 4 haftalık UV direncine sahiptir. Bu sayede birden fazla iş aşaması yalnızca bir kaplama işlemiyle gerçekleştirilebilir.

Uygulama Alanları

Bu bant, neredeyse tüm iç boya işlemleri için uygundur. tesa® 4344 Precision Mask® Standard, su bazlı boyalar ve verniklerle uygulanabilir ve spatula teknikleri için bile uygundur. Cam, alüminyum, sert PVC ve ahşap gibi çeşitli yaygın yüzeylerde kullanılabilir. Özellikle hassas boya kenarı gerektiğinde iç mekân uygulamalarında çok iyi çalışır.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | Washi kâğıt | • Toplam kalınlık | 90 µm |
| • Yapışkan türü | akrilik | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|----------------------|---------|
| • Kopma anındaki uzama | 4 % | • Strappabile a mano | çok iyi |
| • Çekme direnci | 30 N/cm | | |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 1.7 N/cm |
|------------------|----------|

tesa® Professional 4344 Precision Mask® Standard

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4344>