

tesa®

Ürün Bilgisi

55234

Ürün Açıklaması

tesa® Ultra Power Lock Şeritler, cırt cırt bantlara sağlam bir alternatiftir. Olağanüstü güçlü yapışkanı ile tesa®'nın sunduğu en güvenilir cırt cırt bant olup hem kalıcı hem de geçici çözümler için iç ve dış mekanda kullanılabilir.

Özellikler

- Çok Yönlü: Cırt cırt şeritleri, iç ve dış mekanlarda geniş bir kullanım alanına uygundur
- Güçlü yapışkan gücü: Cırt cırt şeritleri, paket başına 4 kg'a kadar yüklere dayanabilir
- Benzersiz mantar kilit: tesa® serisindeki en güçlü cırt cırt banttır
- Güçlü, çift taraflı yapışkan: Bandın arka kısmındaki yapışkan tabaka ekstra sağlam bir tutuş sağlar
- Dayanıklı: UV'ye dayanıklı, hava koşullarına dayanıklı ve -30 ila +90 °C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır
- Pratik: Cırt cırt kayışlar, güvenli bir bağlantıyı bildiren bir 'klik' sesi çıkarır
- Esnek: Şeritler, tavana uygulandığında bile sağlam bir şekilde yerinde kalır
- Yeniden kullanılabilir: Cırt cırt bağlantı elemanı ihtiyaç duyulduğu sıklıkta açılıp kapatılabilir
- Tavan uygulaması: Maks. ağırlık 0,5 kg; Diğer uygulamalar: Maks. 4 kg, 2,7 m yüksekliğe kadar

Uygulama Alanları

- Çok Yönlü: Cırt cırt şeritleri, iç ve dış mekanlarda geniş bir kullanım alanına uygundur
- Güçlü yapışkan gücü: Cırt cırt şeritleri, paket başına 4 kg'a kadar yüklere dayanabilir
- Benzersiz mantar kilit: tesa® serisindeki en güçlü cırt cırt banttır
- Güçlü, çift taraflı yapışkan: Bandın arka kısmındaki yapışkan tabaka ekstra sağlam bir tutuş sağlar
- Dayanıklı: UV'ye dayanıklı, hava koşullarına dayanıklı ve -30 ila +90 °C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır
- Pratik: Cırt cırt kayışlar, güvenli bir bağlantıyı bildiren bir 'klik' sesi çıkarır
- Esnek: Şeritler, tavana uygulandığında bile sağlam bir şekilde yerinde kalır
- Yeniden kullanılabilir: Cırt cırt bağlantı elemanı ihtiyaç duyulduğu sıklıkta açılıp kapatılabilir
- Tavan uygulaması: Maks. ağırlık 0,5 kg; Diğer uygulamalar: Maks. 4 kg, 2,7 m yüksekliğe kadar

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PE	• Toplam kalınlık	4600 µm
• Yapışkan türü	akrilik	• ... ya kadar tutuş gücü	4 Kg



tesa®

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• Kalıntısız sökülebilmek	hayır	• UV-direnci	evet
• Kullanım alanı	İç ve Dış mekan	• Uygulama alanı	Ofis, Garaj, Araba, Ev
• Materyal	PP (polipropilen)	• Uygun yüzeyler	Lake ahşap Cam, Seramik, Birçok plastikler, Cam, Akrilik cam, Metal, çelik
• Solventsiz	hayır		Çok yüksek yapışma
• Sıcaklık direnci	evet	• Yapışma gücü	

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?cp=55234>