

tesa®

Ürün Bilgisi

55233

Ürün Açıklaması

tesa® Ultra Power Lock Bant, standart cırt bantlara sağlam bir alternatiftir. Olağanüstü güçlü yapışkanı ile tesa® tarafından sunulan en güvenilir cırt banttır – hem kalıcı hem de geçici sabitlemeler için, hem iç hem de dış mekanda.

Özellikler

- Çok yönlü: Bu güçlü cırt bant, geniş bir yelpazede iç ve dış mekan görevleri için uygundur
- Güçlü yapışma gücü: Cırt bant, metrede 20 kg'a kadar yüklere dayanır
- Benzersiz mantar kilit: tesa® serisindeki en güçlü cırt banttır
- Güçlü, çift taraflı yapışma: Bantın arka yüzeyindeki yapışkan katman ekstra güçlü tutuş sağlar
- Dayanıklı: UV'ye dayanıklı, hava koşullarına karşı dayanıklı ve -30 ile +90 °C arası sıcaklıklara dayanıklıdır
- Pratik: Cırt bantları güvenli bir bağlantıyı göstermek için bir tıklama sesi çıkarır
- Esnek: Bant, tavana uygulansa bile güvenli bir şekilde yerinde kalır
- Tekrar kullanılabilir: Cırt cırtlı bağlantı, gerektiği kadar sık açılıp kapatılabilir
- Tavan uygulaması: Maksimum ağırlık 0,5 kg; Diğer uygulamalar: Maksimum 5 kg, 2,7 m yüksekliğe kadar

Uygulama Alanları

- Çok yönlü: Bu güçlü cırt bant, geniş bir yelpazede iç ve dış mekan görevleri için uygundur
- Güçlü yapışma gücü: Cırt bant, metrede 20 kg'a kadar yüklere dayanır
- Benzersiz mantar kilit: tesa® serisindeki en güçlü cırt banttır
- Güçlü, çift taraflı yapışma: Bantın arka yüzeyindeki yapışkan katman ekstra güçlü tutuş sağlar
- Dayanıklı: UV'ye dayanıklı, hava koşullarına karşı dayanıklı ve -30 ile +90 °C arası sıcaklıklara dayanıklıdır
- Pratik: Cırt bantları güvenli bir bağlantıyı göstermek için bir tıklama sesi çıkarır
- Esnek: Bant, tavana uygulansa bile güvenli bir şekilde yerinde kalır
- Tekrar kullanılabilir: Cırt cırtlı bağlantı, gerektiği kadar sık açılıp kapatılabilir
- Tavan uygulaması: Maksimum ağırlık 0,5 kg; Diğer uygulamalar: Maksimum 5 kg, 2,7 m yüksekliğe kadar

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PE	• Toplam kalınlık	4600 µm
• Yapışkan türü	akrilik	• ... ya kadar tutuş gücü	20 Kg



tesa®

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• Kalıntısız sökülebilmeye	hayır	• UV-direnci	evet
• Kullanım alanı	İç ve Dış mekan	• Uygulama alanı	Ofis, Garaj, Araba, Ev
• Materyal	PP (polipropilen)	• Uygun yüzeyler	Lake ahşap Cam, Seramik, Birçok plastikler, Cam, Akrilik cam, Metal, çelik
• Solventsiz	hayır		Çok yüksek yapışma
• Sıcaklık direnci	evet	• Yapışma gücü	

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?cp=55233>