

tesa® 4445

Ürün Bilgisi



Tek Taraflı Repulp Edilebilir Birleştirme Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4445, düz sırtlı kağıt ve modifiye suda çözünebilir akrilik yapıştırıcıdan oluşan, lineersiz tek taraflı repulp edilebilir bir birleştirme bandıdır.

Renk: Açık Mavi

Özellikler

- Yüksek ilk yapışma özelliği
- Kaplı ve kaplanmamış kağıt üzerinde iyi yapışma değeri
- Çok yüksek çekme mukavemeti
- Tüm pH aralığında (pH3 –pH9) iyi repulp edilebilirlik
- Sürdürülebilir sertifikalı ormanlardan ve diğer kontrollü kaynaklardan elde edilen kağıt

Uygulama Alanları

tesa® 4445 özellikle şu uygulamalar için uygundur:

- Kenar yapıştırma uygulamaları
- Genel amaçlı uygulamalar

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|------------------------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | düz kâğıt | • Toplam kalınlık | 190 µm |
| • Yapışkan türü | repulpable tackified acrylic | • Renk | mavi |
| • Koruyucu türü | yok | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--------------------------------|---------|------------------------|---------|
| • Kopma anındaki uzama | 8 % | • İlk Yapışma | çok iyi |
| • Çekme direnci | 90 N/cm | • Statik kayma direnci | iyi |
| • Çekme direnci (çapraz yönde) | 42 N/cm | | |

tesa® 4445

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4445>